

Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022872



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444.

De aansluitschroefdraden zijn metrisch of PG en kunnen daarom overal gemakkelijk worden gebruikt. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20 °C tot + 65 °C



PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022872
Type	V-TEC VM40 LGR
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Stuk
Gewicht	3,47 kg/100 st.


Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022872



Technische gegevens



Afmeting E	50,00 mm
Afmeting L min.	36,00 mm
Afmeting L max.	46,00 mm
Afmeting L1	11,00 mm
Afmeting L2	7,00 mm
SW	44,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	16,00 - 28,00 mm
Afdichtbereik D	0,63 - 1,10 in
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	40,00
Glasvezelversterkt	☐
Halogeen vrij	☒
Inst. draaimoment	10,00 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Zeskant hoekmaat	50,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektestlastingsmogelijkheid	☒