

Technische fiche

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149563



PP Polypropyleen

OBO Quick-klem type 2955/....: voor alle metrische stalen versterkte buis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe.
De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie.
Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem.
Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug.
De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd.
Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. Uittrekwaarden F bij 20 ° C kamertemperatuur zie tabel.

Stamgegevens

Bestelnr.	2149563
Type	2955 M20 SW
Dimensie	M20
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoopenheid	100 Stuk
Gewicht	0,33 kg/100 st.


Technische fiche

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149563



Technische gegevens



Afmeting A	30,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	14 mm
Afmeting D	19,40 mm
Afmeting E	9,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	29,50 mm
Afmeting h	10,00 mm
Rijgbaar	☒
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	90 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	☐
Nominale grootte	M20
Halogeenvrij	☒
Met inlage	☐
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
UV-bestendig	☐