

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

N° de réf. 2046035



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de conduites.
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.




Alu aluminium

Données sources

N° de réf.	2046035
Type	SM32W ALU
Dimension	M32x1,5,3000
Matériau	aluminium
Matériau abréviation	Alu
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	48,51 kg/100 m

Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension d	32,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension m	M32
Dimension t	1,90 mm
Dimension l	20,00 mm
En saillie	☒
Modèle Tubes	rigide avec filetage
Installation de béton	☒
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Filetage	M32x1,5
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☒
installation en suspension libre	☒
Machines et mise en place des installations	☒
Surface polie	☐
Surface brossée	☐

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

N° de réf. 2046035



Caractéristiques techniques

plage de températures d'utilisation	-45,00 - 250,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55561
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique