

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnr. 2046755



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)




A4 Roestvast staal 1.4571
2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2046755
Type	S50W A4
Dimensie	ø50, 3000mm
Materiaal	Materiaal: roestvast staal 1.4571
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	9,00 m
Gewicht	179,40 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	50,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M50
Afmeting t	1,50 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Hollewandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☒
Montage in de open lucht	☒
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☐

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnr. 2046755



Technische gegevens

Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☒
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	☒
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☒
Inbouw	☒

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen