

Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, sans filetage

N° de réf. 2046566



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de fils. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).



St (acier) acier
PE50 PES50 - Polyester / époxy

Données sources

N° de réf.	2046566
Type	S20W SW
Dimension	Ø20, 3000mm
Coloris	noir profond RAL 9005
Numéro RAL	9005
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	PES50 - Polyester / époxy
Surface abréviation	PE50
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	44,70 kg/100 m


Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, sans filetage

N° de réf. 2046566



Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension d	20,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension m	M20
Dimension t	1,00 mm
En saillie	☒
Modèle Tubes	rigide sans filetage
Diamètre extérieur	20,00 mm
Installation de béton	☒
Classe de résistance à la pression	lourd (classe 4)
Taille	20
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☐
installation en suspension libre	☐
Machines et mise en place des installations	☒
Avec manchon	☐
Surface polie	☐
Surface brossée	☐
plage de températures d'utilisation	-45,00 - 250,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	44561
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique