

KMK 2

Artikelnummer: 1005266

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005266>

Kunststof kabelcodering, zonder bandje, codering met insteekstroken
ESL..., EST... of grote vellen ES/LP-BW-GB, bevestiging met
kabelbinders WT, schrijfvlak: 29 x 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B121
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 215 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	8 mm
breedte (a)	29 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Algemeen

kleur	transparant
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyethyleen

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0817277	EMT (29X8)R	Insteekschildje, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 10-25 mm, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0824383	EMT (29X8)R CUS	Insteekschildje, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 10-25 mm, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0808257	ESL 29X 8	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Kantoorafdrukssystemen, plotter: laserprinter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0824401	ESL 29X 8 CUS	Insteekstrook, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0829436	US-EMP (29X8)	Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 29 x 8 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden