

CF 500-230V

Artikelnummer: 1208348

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208348>

Universele elektrocrimper voor de opname van crimp profielen van de meest uiteenlopende contactelementen

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 014472
sales group	C110
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	84798100
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 474 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	220 mm
hoogte	320 mm
breedte (a)	140 mm

Algemeen

arbeidsfrequentie	1 s
opgenomen vermogen	160 VA

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1212250	CF 500/COV	Beschermkap voor crimpautomaat CF, zonder uitsparing (voor alle persprofielen zonder indeling)
1212254	CF 500/COV AI 6	Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen 0,25 - 6 mm ² (AI 6...)
1212266	CF 500/COV AI TWIN	Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor TWIN-adereindhulzen 2 x 4 - 2 x 10 mm ² (AI-TWIN...)
1212462	CF 500/COV FBS	CF 500-beschermkap, voor FBS... -insteekbruggen
1212252	CF 500/COV RC 10	Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen 0,5 - 10 mm ² (RC 10) en buiskabelschoenen 4 - 10 mm ² (RCT 10-...)
1212255	CF 500/COV RCI	Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen 0,14 - 6 mm ² (RCI 1,5/6) en gedraaide contacten 0,14 - 4 mm ² (TC 4)
1212253	CF 500/COV RCT 2,5	Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 0,34 - 2,5 mm ² (RCT 2,5)
1212251	CF 500/COV SC	Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen en vlakstekers 0,1-6 mm ² , SC 1,5... en SC 6...
1212238	CF 500/DIE AI 6	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI...) 0,08-6 mm ²
1212239	CF 500/DIE AI 25	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI...) 10,16 en 25 mm ²
1212261	CF 500/DIE AI 50	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI...) 35 en 50 mm ²
1212262	CF 500/DIE AI-TWIN 10	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor TWIN-adereindhulzen (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 en 2 x 10 mm ²

1212461	CF 500/DIE FBS	CF 500-persprofiel, voor insteekbruggen (FBS...4,5,6 en 8), voor het eenvoudig verwijderen van afzonderlijke brugdelen
1212244	CF 500/DIE RC 10	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor kabelschoenen (C-RC... en C-FC...) 0,5 - 10 mm ²
1212257	CF 500/DIE RC 16	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen (C-RC... en C-FC...) 16 mm ²
1212263	CF 500/DIE RCI 1,5	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen (C-RCI... en C-FCI...) 0,14 - 1,5 mm ²
1212240	CF 500/DIE RCI 6	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen (C-RCI... en C-FCI...) 0,5-6 mm ²
1212245	CF 500/DIE RCT 10-1	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 - 10 mm ² , 4 mm² : buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm² : buiten-Ø 6,5 mm, binnen-Ø 3,5 mm, 10 mm² : buiten-Ø 7 mm, binnen-Ø 4,5 mm
1212246	CF 500/DIE RCT 10-2	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 - 10 mm ² , 4 mm² : buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm² : buiten-Ø 6,5 mm, binnen-Ø 3,8 mm, 10 mm² : buiten-Ø 6 mm, binnen-Ø 4,5 mm
1212256	CF 500/DIE RCT 10-3	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 - 10 mm ² , 4 mm² : buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm² : buiten-Ø 6 mm, binnen-Ø 4 mm, 10 mm² : buiten-Ø 8 mm, binnen-Ø 5 mm
1212243	CF 500/DIE RCT 4	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 0,34-2,5 mm ²
1212241	CF 500/DIE SC 1,5	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen en vlakstekers (C-SCF... en C-SCM...) 0,1-1,5 mm ²
1212242	CF 500/DIE SC 6	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen en vlakstekers (C-SCF... en C-SCM...) 0,5-6 mm ²
1212237	CF 500/DIE TC 4	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor gedraaide contacten met stiftdiameter 2,5 en 4,0 mm (CK 2,5...,CK 4,0) 0,14-4 mm ²
1212260	CF 500/DIE TC 10	Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor gedraaide contacten met stiftdiameter 4 mm (CK 4,0) 6 - 10 mm ²
1212249	CF 500/LOC SCF 2,8/1,5	Hulsopname voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm ² , breedte: 2,8 mm, lengte: 5 mm
1212248	CF 500/LOC SCF 4,8/2,5	Hulsopname voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm ² , breedte: 4,8 mm
1212247	CF 500/LOC SCF 6,3/6	Hulsopname voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 6,3...), 0,5-6 mm ² , breedte: 6,3 mm
1212264	CF 500/LOC SCM 6,3/2,5	Hulsopname voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekers (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, breedte: 6,3 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden