

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing.
(<http://phoenixcontact.nl/download>)



Relaissokkel RIF-2..., voor industriële relais met 2 of 4 wisselcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5



Commerciële gegevens

Verpakkingseenheid	10 stk
GTIN	 4 046356 733175
GTIN	4046356733175
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	62,820 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	China

Technische gegevens

Afmetingen

breedte	31 mm
hoogte	96 mm
Diepte met bevestigingsbeugel	75 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

ingang

beveiligingsschakeling	afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen
------------------------	---

Algemeen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
nominale stroom I_N	max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
beveiligingsschakeling	afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen
kleur	grijs

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Technische gegevens

Algemeen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2 (behuizing)
inbouwpositie	niet van invloed

Aansluitgegevens

benaming aansluiting	spoelzijde
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
adersoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
aderdoorsnede AWG	26 ... 16 (massief)
	26 ... 16 (soepel)

Aansluitgegevens 2

benaming aansluiting	contactzijde
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
adersoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
aderdoorsnede AWG	26 ... 16 (massief)
	26 ... 16 (soepel)

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
---------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
	Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Toelatingen

Toelatingen

Toelatingen

DNV GL / CSA / PRS / LR / UL Recognized / EAC / DNV GL

Ex-toelatingen

Toelatingsdetails

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvgl.com/>

TAA000018V

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toelatingen

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
PRS		http://www.prs.pl/	TE/2108/880590/16
LR		http://www.lr.org/en	15/20011
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU D- DE.B*00573/18
DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA000018V

Toebehoren

Toebehoren

Afzonderlijke relais

Afzonderlijke relais - REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - 2903659



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijlooppdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 12 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - 2903660



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijlooppdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 24 V DC

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Afzonderlijke relais - REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - 2903661



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 48 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - 2903662



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 60 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - 2903663



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 110 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/L- 24AC/2X21 - 2903666



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 24 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 120 V AC

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Afzonderlijke relais - REL-IR2/L-230AC/2X21 - 2903668



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 230 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - 2903676



Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 12 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - 2903677



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 24 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - 2903678



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 48 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - 2903679



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 60 V DC

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - 2903680



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 110 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/L- 24AC/4X21 - 2903686



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 24 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/L-120AC/4X21 - 2903687



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 120 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/L-230AC/4X21 - 2903688



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 230 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - 2903669



Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 12 V DC

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - 2903670



Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 24 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - 2903671



Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 48 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - 2903672



Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 60 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - 2903673



Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 110 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - 2903683



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten en hardverguld, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 24 V AC

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Afzonderlijke relais - REL-IR4/L-120AC/4X21AU - 2903684



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten en hardverguld, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 120 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU - 2903685



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten en hardverguld, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 230 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/24DC/2X21 - 2907051



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 24 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/100AC/2X21 - 2907052



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 100 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR2/200AC/2X21 - 2907053



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 200 V AC

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Afzonderlijke relais - REL-IR4/24DC/4X21 - 2907054



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 24 V DC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/100AC/4X21 - 2907055



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 100 V AC

Afzonderlijke relais - REL-IR4/200AC/4X21 - 2907056



Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 200 V AC

Bevestigingsbeugel

Bevestigingsbeugel - RIF-RH-2 - 2900954



Relaisbevestigingsbeugel, met uitwerpfunctie en opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaisokkels RIF-2, voor industriële relais

Bevestigingsbeugel - RIF-RHS-2 - 2908043



Versterkte relaisbevestigingsbeugel, met uitwerpfunctie en opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaisokkels RIF-2, voor industriële relais

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Bevestigingsbeugel - RIF-RHM-2 - 2905984



Bevestigingsbeugel, draaduitvoering, geschikt voor relaisokkel RIF-2

Coderingshouders

Schildjesadapters - STP 5-2 - 0800967



Dubbele coderingshouder, inklikbaar in de twee-etage veerdrukklampen STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4 codeerbaar met UC-TM 5, ZB 5 of UC-TMF 5, ZBF 5

Eindsteunen

Eindsteun - CLIPFIX 35 - 3022218



Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, met coderingsmogelijkheid, breedte: 9,5 mm, kleur: grijs

Eindsteun - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, met coderingsmogelijkheid en parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs

Eindsteun - E/NS 35 N - 0800886



Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs

Insteekmoduul

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Insteekmodule - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-,
ingangsspanning: 12 ... 24 V DC $\pm 30\%$

Insteekmodule - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-,
ingangsspanning: 48 ... 60 V DC $\pm 20\%$

Insteekmodule - RIF-LDP-110 DC - 2900941



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-,
ingangsspanning: 110 V DC $\pm 20\%$

Insteekmodule - RIF-LV-12-24 UC - 2900942



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 12 ... 24 V
AC/DC $\pm 20\%$

Insteekmodule - RIF-LV-48-60 UC - 2900943



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 48 ... 60 V
AC/DC $\pm 20\%$

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Insteekmoduul - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 120 ... 230 V AC/110 V DC ± 20 %

Insteekmoduul - RIF-V-12-24 UC - 2900945



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Insteekmoduul - RIF-V-48-60 UC - 2900947



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Insteekmoduul - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Insteekmoduul - RIF-RC-12-24 UC - 2900949



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangsspanning: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Insteekmoduul - RIF-RC-48-60 UC - 2900950



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangsspanning: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Insteekmoduul - RIF-RC-120-230 UC - 2900951



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangsspanning: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Tijdmoduul - RIF-T3-24UC - 2902647



Insteekmoduul voor uitbreiding van een relaismoduul tot een tijdschakelaar, 3 tijdschakelfuncties, 4 tijdschakelbereiken voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, ingangsspanning: 12 ... 24 V DC

Isolatiehuls

Isolatiehuls - MPS-IH WH - 0201663

Isolatiehuls, kleur: wit



Isolatiehuls - MPS-IH RD - 0201676

Isolatiehuls, kleur: rood



Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Isolatiehuls - MPS-IH BU - 0201689

Isolatiehuls, kleur: blauw



Isolatiehuls - MPS-IH YE - 0201692

Isolatiehuls, kleur: geel



Isolatiehuls - MPS-IH GN - 0201702

Isolatiehuls, kleur: groen



Isolatiehuls - MPS-IH GY - 0201728

Isolatiehuls, kleur: grijs



Isolatiehuls - MPS-IH BK - 0201731

Isolatiehuls, kleur: zwart



klemmencodering gecodeerd

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962



Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 10

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 491 ...500, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 10

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Zackband, wit, verticaal bedrukt: oplopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 491 ...500, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal bedrukt: gelijke getallen 1 of 2 enz. tot 100, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 10

Zackband - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 10

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Codering voor klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 10,5 x 4,6 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 96

Codering voor klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 4,6 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 72

Zackband - ZB 15 CUS - 0824945



Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, schrijfvlak: 10,5 x 15,1 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 5

Zackband - ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: L1, L2, L3, N, PE, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, schrijfvlak: 10,5 x 15,1 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 5

klemmencodering niet gecodeerd

Codering voor klemmen - UC-TM 16 - 0819217



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 16 mm, schrijfvlak: 15,45 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 32

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Codering voor klemmen - UC-TMF 16 - 0819262



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 16 mm, schrijfvlak: 15,45 x 5,1 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 32

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 5,1 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 10

Codering voor klemmen - UC-TM 5 - 0818108



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 10,5 x 4,6 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 96

Codering voor klemmen - UCT-TM 5 - 0828734



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 4,6 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 72

Zackband - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, schrijfvlak: 10,5 x 15,1 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 5

montagerail

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Montagerail, geboord - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 2000 mm, kleur: zilver

Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, geboord - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: aluminium, zonder coating, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Montagerail, geboord - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: koper, zonder coating, lengte: 2000 mm, kleur: koperkleurig

Eindkap - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5

Montagerail, geboord - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730




Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Montagerail, ongeboord - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, geboord - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: aluminium, zonder coating, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, geboord - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Montagerail, ongeboord - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Montagerail, ongeboord - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: koper, zonder coating, lengte: 2000 mm, kleur: koperkleurig

Eindkap - NS 35/15 CAP - 1206573



Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15

Montagerail, ongeboord - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Montagerail, ongeboord, standaardprofiel 2,3 mm, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Steekbrug

Steekbrug - FBS 2-6 - 3030336



Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 10,7 mm, aantal polen: 2, kleur: rood

Relaissokkel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Toebehoren

Steekbrug - FBS 2-6 BU - 3036932



Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 10,7 mm, aantal polen: 2, kleur: blauw

Steekbrug - FBS 2-6 GY - 3032237



Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 10,7 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs

Teststekker

Teststekers - MPS-MT - 0201744



Teststekers, met soldeeraansluiting t/m 1 mm²-aderdoorsnede, kleur: grijs
