

Kabelcodering - WMTB HF (40X12)R YE - 0830408

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing.
(<http://phoenixcontact.be/download>)



Kabelcodering, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Schrijfvlak: 40 x 12 mm

De afbeelding toont de witte variant

Artikeleigenschappen

- ☒ de coderingshuls heeft twee bevestigingsogen waardoorheen de huls met behulp van kabelbinders PKB ... aan de ader wordt bevestigd



Commerciële gegevens

Verpakkingseenheid	1 stk
GTIN	 4 046356 716000
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1088.7 g
Douanetariefnummer	39204910
Land van herkomst	Denmark

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	40 mm
breedte (a)	10 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Algemeen

kleur	geel
toevoegingen	halogeenvrij
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal	PUR
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
aantal afzonderlijke schildjes	1000
aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
bedrukbaarheid	thermisch

Kabelcodering - WMTB HF (40X12)R YE - 0830408

Technische gegevens

Algemeen

apparaat	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
druklint	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
weersbestendigheid testspecificatie	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat wisbestendigheidheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testsificatie	DIN 50018:2013-05
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
resultaat	Test doorstaan
Montagetechniek markering	montage met kabelbinders

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27149103
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27149129

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Kabelcodering - WMTB HF (40X12)R YE - 0830408

Toebehoren

Toebehoren

Druklint

Druklint - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007



Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart