Repères pour câble - WMTB HF (40X10)R YE - 0830408

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)

L'illustration représente la variante en blanc

Repères pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Montage de serre-câbles, Diamètre du câble: ≥6 mm, Surface utile: 40 x 12 mm

Propriétés produit

- Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...

Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	4 046356 716000
Poids par pièce (hors emballage)	1.0887 KGM
Numéro du tarif douanier	39204910
Pays d'origine	Danemark

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	40 mm
Largeur (a)	10 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C

Généralités

Coloris	jaune
Composants	Exempt d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	PUR
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Nombre d'étiquettes	1000
Nombre d'étiquettes par ligne	1

Repères pour câble - WMTB HF (40X10)R YE - 0830408

Caractéristiques techniques

Généralités

Imprimabilité	Transfert thermique
Appareil	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Ruban encreur	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
Spécification contrôle résistance aux intempéries	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat contrôle de résistance à l'effacement	Test réussi
Spécification contrôle brouillard salin	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durée du contrôle	96 h
Résultat contrôle brouillard salin	Test réussi
Spécification de contrôle climat saturé avec SO2	DIN 50018:2013-05
Degré climatique	AHT 1,0 S
Cycles	2
Résultat contrôle condensation	Test réussi
Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Résultat	Test réussi
Type de montage repérage	Montage de serre-câbles

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27149103
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27149129

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Repères pour câble - WMTB HF (40X10)R YE - 0830408

Accessoires

Accessoires

Ruban encreur

Ruban encreur - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007

Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com