Guidage des câbles 19″

Panneaux guide-câbles

482,6 mm (19″)
Panneaux avec 5 étriers non montés, pour le guidage horizontal des câbles de répartition.



Matériau :
Panneau : tôle d'acier
Etriers : polyamide

Teinte :
RAL 7035

U	Dimension des étriers en mm	Référence DK
1	70 x 44	**7159.035**

Matériau :
Panneau : tôle d'acier
Etriers : polycarbonate

Teinte :
RAL 7035

U	Dimension des étriers en mm	Référence DK
1	95 x 50	**7255.035**



Matériau :
Panneau : tôle d'acier
Etriers : acier zingué chromaté

Teinte :
RAL 7035

U	Dimension des étriers en mm	Référence DK
1	105 x 43	**7257.035**
2	125 x 85	**7257.100**

Matériau :
Panneau : tôle d'acier
Etriers : acier zingué chromaté

Teinte :
RAL 9005

U	Dimension des étriers en mm	Référence DK
1	105 x 43	**7257.005**
2	125 x 85	**7257.105**[1)]

[1)] Délai de livraison sur demande.

Remarque :
Toutes les cotes indiquées sont des cotes extérieures.

Panneau à goulotte fermée, 2 U

482,6 mm (19″)
La partie supérieure de la goulotte présente des découpes pour l'introduction des câbles de répartition. A l'avant, un abattant à fermetures rapides assure un accès optimal aux câbles. L'arrière est équipé d'une brosse passe-câbles. Possibilité d'installer des étriers de retenue de câbles DK 7610.000 ou DK 7611.000.

Matériau :
Tôle d'acier

Teinte :
RAL 7035

U	Profondeur en mm	Référence DK
2	85	**7158.035**

Accessoires :

Etriers de retenue de câbles,
voir page 1070.