


Wandkasten AE



Materiaal:

Roestvaststaal
Kast en deur: roestvaststaal
Montageplaat: plaatstaal
Knevelsluiting: zinkspuitwerk, vernikkeld

Oppervlak:

Kast en deur:
in één richting geschuurd,
korrel 240
Montageplaat: verzinkt

Beschermklasse:

IP 66 volgens EN 60 529/
09.2000
bij AE 1001.XX0 – AE 1017.XX0,
aan NEMA 4x wordt voldaan

Levering:

Kast, deur met ingeschuimde
afdichting, montageplaat

Toelatingen:

zie pagina 28.

Detailtekening:

zie pagina 1179.

Breedte (B1) mm	LE	200	200	300	380	380	300	380	600	400	Pagina
Hoogte (H1) mm		300	300	300	300	300	380	380	380	500	
Diepte (T1) mm		120	155	210	155	210	210	210	210	210	
Montageplaatbreedte (F1) mm		162	162	254	334	334	254	334	549	354	
Montageplaathoogte (G1) mm		275	275	275	275	275	355	355	355	475	
Bestelnr. AE	1.4301 (AISI 304) met PU-afdichting	1 st.	1001.600	1002.600	1003.600	1004.600	1011.600	1005.600	1006.600	1009.600	1015.600
	1.4301 (AISI 304) met siliconenafdichting	1 st.	1001.620 ¹⁾	1002.620 ¹⁾	1003.620 ¹⁾	1004.620 ¹⁾	1011.620 ¹⁾	1005.620 ¹⁾	1006.620 ¹⁾	1009.620 ¹⁾	1015.620 ¹⁾
	1.4404 (AISI 316L) met PU-afdichting	1 st.	1001.500 ¹⁾	1002.500	1003.500 ¹⁾	1004.500 ¹⁾	1011.500 ¹⁾	1005.500	1006.500	1009.500 ¹⁾	1015.500 ¹⁾
	1.4404 (AISI 316L) met siliconenafdichting	1 st.	1001.520 ¹⁾	1002.520 ¹⁾	1003.520 ¹⁾	1004.520 ¹⁾	1011.520 ¹⁾	1005.520 ¹⁾	1006.520 ¹⁾	1009.520 ¹⁾	1015.520 ¹⁾
Deur			1	1	1	1	1	1	1	1	
Gewicht kg			3,6	4,1	6,9	7,4	8,4	8,4	9,8	14,6	12,9

Toebehoren

Regendak	1 st.	–	2470.000	2361.000	2471.000	2472.000	2361.000	2472.000	2473.000	–	969
Wandbevestigingsbeugel	1.4301 (AISI 304)	4 st.	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	975
	1.4404 (AISI 316L)	4 st.	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	975
Wandbevestigingshoek	1 st.	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	976
Mastbevestiging	1 st.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	976
Knevelsluiting 1.4404 (AISI 316L)	1 st.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	955

Sluitsystemen

Standaard dubbelbaardsluiting, bij kasten met knevelsluiting (behalve AE 1018.600 / AE 1019.600) vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgreep, knevelgrepen, uitvoering C, zie pagina 954 – 957.

¹⁾Prijs en levertijd op aanvraag.