

Energy-Box



Energy-Box, 19"

Technische gegevens:

Een in diepte verstelbaar omegaprofiel voor installatie-inbouwapparatuur volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3 (bijv. voor de opname van wandcontactdoos-stroken, veiligheidsschakelaars, etc.). Kabelbevestiging aan de achterzijde, per geïsoleerde sokkel een N- en PE-rail. Kunststof afdekkap inclusief reserveveldafdekking (UL 94-V0), max. opname van 22 installatie-inbouwapparaten (breedte 18 mm). Maximale opnamecapaciteit = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm).

LE	HE	Bestelnr. DK
1 st.	3	7480.035

Kleur:

RAL 7035

Levering:

Energy-Box met kunststof blindafdekkingen

Opmerking:

Op verzoek door de fabriek voorzien van veiligheidsschakelaars.

Duits Patent Nr. 42 00 836



Energy-Box, 19", uittrekbaar

Deze Energy-Box is geschikt voor de opname van zowel gelijkstroom- als wisselstroom-componenten. Het uittrekbare front biedt vanaf de boven- en onderzijde optimale toegang tot de bedradingsruimte.

Aansluitklemmen voor gelijkstroom:
2 klemmen 35 mm²,
9 klemmen 16 mm² (per rail)

voor wisselstroom:
1 klem 16 mm² (PE of N),
20 klemmen 4 mm² (per rail)

Technische gegevens:

In diepte verstelbaar omegaprofiel voor „snap-in“-bevestiging van installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3 (bijv. voor de opname van wandcontactdoos-stroken, veiligheidsschakelaars etc. of complete installatiegroepen zoals bijv. het ABB „smisline“-systeem). Kabelbevestiging aan de achterzijde, per geïsoleerde sokkel twee railkopers met aansluitklemmen. Kunststof afdekkap inclusief reserveveldafdekking, max. opname van 22 installatie-inbouwapparaten (breedte 18 mm). Maximale opnamecapaciteit = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Diepte: 220 mm.

HE	Bestelnr. DK
3	7480.300

Kleur:

RAL 7035

Levering:

Energy-Box met kunststof blindafdekkingen