



Roestvaststaal

Lessenaars AP



Materiaal:

Roestvaststaal
Behuizing: 1,5 mm
Deur resp. dubbele deur en
lessenaardeksel: 2,0 mm
Montageplaat:
plaatstaal, 3,0 mm

Oppervlak:

Behuizing, deur en
lessenaardeksel:
in één richting geschuurd,
korrel 120
Montageplaat: verzinkt

Beschermklasse:

IP 55 volgens EN 60 529/
09.2000,
aan NEMA 12 wordt voldaan

Levering:

Behuizing achter en aan de
zijanten gesloten, deur resp.
dubbele deur voor, met
espagnoetsluiting,
lessenaardeksel met uitzetijzer
en roestvaststalen knevelslui-
ting in de behuizing vergren-
deld,
bodemplaat, tweedelig,
montageplaat, verzinkt

Toelatingen:

zie pagina 34.

Detailtekening:

zie pagina 1192.

Breedte (B1) mm	LE	600	800	1000	1200	Pagina
Hoogte (H) mm		960	960	960	960	
Diepte (T) mm		400/480	400/480	400/480	400/480	
Montageplaatbreedte (F1) mm		530	730	930	1130	
Montageplaathoogte (G1) mm		780	780	780	780	
Bestelnr. AP	1.4301 (AISI 304)	1 st. 2683.600	2684.600	2685.600	2686.600	
	1.4404 (AISI 316L)	1 st. 2683.500¹⁾	2684.500¹⁾	2685.500¹⁾	2686.500¹⁾	
Deur(en)		1	1	2	2	
Gewicht (kg)		52,0	65,2	79,5	90,3	

Toebehoren

Sokkel	Hoogte 100 mm	1 st.	2865.000	2869.000	2867.000	2870.000	902
	Hoogte 200 mm	1 st.	2875.000	2878.000	2885.000	2886.000	902

Sluitsystemen

Standaard dubbelbaardbinnenwerk van de espagnoetsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, zie pagina 956 en door sluitsysteem Ergoform-S, zie pagina 953.

¹⁾ Prijs en levertijd op aanvraag.



Wandconsole roestvaststaal
gemonteerd aan de achterwand
voor een extra bedienings-
behuizing.
Bestelnr. zie pagina 316.



Kabelwartel messing.
Bestelnr. zie pagina 1054.