

Rangeerbeugel, kunststof

Voor een flexibele kabelgeleiding. Uitgevoerd in twee materiaalsoorten en drie afmetingsvarianten. Bevestigingsmogelijkheid aan 19"-behuizingen en 19-zwenkraamframes van dataracks, aan de systeemstroken van de TK-patchbehuizingen, aan alle patchpanels, het Data Rack alsmede aan alle componenten in het 25 mm DIN-raster.



Uitvoering polyamide:

Traploos verstelbare bevestigingsmogelijkheid door een slobgat. De rangeerbeugel DK 7218.035 kan ook bij 1 HE-patchpanels worden toegepast.

Kleur:

RAL 7035

Materiaal	Afmetingen mm	LE	Bestelnr. DK
polyamide	70 x 44	10 st.	7218.035¹⁾
polyamide	105 x 70	10 st.	7219.035¹⁾
polycarbonaat	95 x 50	10 st.	7228.035

¹⁾ Duits patent nr. 44 13 124



Uitvoering polycarbonaat:

Variabele bevestigingsmogelijkheid. Bij montage onder een hoek van 45° kan de kabelgeleidingsbeugel aan een 1 HE-panel worden bevestigd

Kleur:

RAL 7035

 **Als alternatief kan worden toegepast:**

Rangeerpaneel, 1 HE,
zie pagina 1076.

Kabelgeleidingsbeugel

Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.

Materiaal:

Staal, verzinkt, gechromateerd

Levering:

Incl. bevestigingstoebereiden



Afmetingen mm	LE	Bestelnr. DK
125 x 85	10 st.	7111.900
125 x 65	10 st.	7111.000
85 x 43	10 st.	7112.000

Rangeerbeugel

Voor de opname van grote hoeveelheden kabels. Rangeerbeugel voor bevestiging aan de zijkant van 482,6 mm (19")-profielen en montageframes in 800 mm brede netwerkbehuizingen. De bevestigingsbeugel wordt asymmetrisch bevestigd. Hierdoor wordt een opdeling van ca. 110 mm vóór het 19"-niveau bereikt. Zo kunnen ook grote hoeveelheden kabels goed worden gerangeerd.

Materiaal:

Rondstaal, verzinkt, gechromateerd

Levering:

Incl. bevestigingsmateriaal



Afmetingen mm	LE	Bestelnr. DK
330 x 90/70	4 st.	7220.600