



Materiaal:

Roestvaststaal
Kast: 1,25 mm
Deksel: 1,25 mm

Oppervlak:

Kast en deksel:
in één richting geschuurd,
korrel 180

Beschermklasse:

IP 66 volgens EN 60 529/
09.2000,
aan NEMA 4x wordt voldaan

Levering:

Kast, deksel met rondom
ingeschuimde PU-afdichting
en snelslitschroeven incl.
kunststof bussen

Toelatingen:

zie pagina 25.

Detailtekening:

zie pagina 1175.

Breedte (B1) mm	LE	150	300	200	300	400	300	Pagina
Hoogte (H1) mm		150	150	200	200	200	300	
Diepte (T1) mm		80	80	80	80	120	120	
Bestelnr. KL	1.4301 (AISI 304) met PU-afdichting	1 st.	1521.010	1522.010	1523.010	1524.010	1525.010	1526.010
	1.4301 (AISI 304) met siliconenafdichting	1 st.	1521.020¹⁾	1522.020¹⁾	1523.020¹⁾	1524.020¹⁾	1525.020¹⁾	1526.020¹⁾
	1.4404 (AISI 316L) met PU-afdichting	1 st.	1521.510¹⁾	1522.510¹⁾	1523.510¹⁾	1524.510¹⁾	1525.510¹⁾	1526.510¹⁾
	1.4404 (AISI 316L) met siliconenafdichting	1 st.	1521.520¹⁾	1522.520¹⁾	1523.520¹⁾	1524.520¹⁾	1525.520¹⁾	1526.520¹⁾
Gewicht kg		1,3	1,8	1,8	2,4	3,6	3,9	
Dekselschroeven		4	4	4	4	4	4	
Toebehoren								
Montageplaat	1 st.	1560.700	1561.700	1562.700	1563.700	1564.700	1567.700	978
Wandbevestigingsbeugel	4 st.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	975
Wandbevestigingshoek	1 st.	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	976
Mastbevestiging	1 st.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	976
Montagerails NS 35/7,5	10 st.	2314.000	2316.000	2315.000	2316.000	2317.000	2316.000	1002
Dekselscharnier, roestvaststaal 1.4404	2 st.	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	962
Drukcompensatie-afdekkingen	5 st.	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	916

¹⁾ Prijs en levertijd op aanvraag.



Wandbevestigingsbeugel

voor een stevige bevestiging
aan de wand.
Bestelnr. zie pagina 975.



Kastkoppeling

voor bevestiging van de 120 mm
diepe KL aan een draagarm-
systeem.
Bestelnr. zie pagina 314.