


Drukknopkasten



Drukknopkasten

Voor de inbouw van drukknoppen en andere besturingsapparatuur Ø 22,5 mm.

Voordelen:

- Geïntegreerde dekselfixering zorgt voor vrije handen tijdens het aansluiten
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden: schroefbevestiging vanaf binnen- of buitenzijde en via wandbevestigingsbeugels
- Openen en sluiten van het deksel met snelsluitingen (een driekwart slag draaien is voldoende)

Materiaal:

Roestvaststaal
Behuizing: 1,25 mm
Deksel: 1,25 mm

Oppervlak:

Behuizing en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240

Beschermklasse:

IP 66 volgens EN 60 529/09.2000, aan NEMA 4x wordt voldaan

Levering:

Behuizing, deksel met ingeschuimde afdichting en 2 resp. 4 snelsluitingen

Detailtekening:

zie pagina 1220.

Breedte (B) mm	LE	100	160	220	280	Pagina
Hoogte (H) mm		100	100	100	100	
Diepte (T) mm		90	90	90	90	
Bestelnr. SM	1.4301 (AISI 304)	1 st.	2384.010	2384.020	2384.030	2384.040
	1.4404 (AISI 316L)	1 st.	2384.510¹⁾	2384.520¹⁾	2384.530¹⁾	2384.540¹⁾
Rastermaat (R) mm		—	60	60	60	
Aantal drukknopuitsparingen		1	2	3	4	

Toebehoren

Wandbevestigingsbeugel	4 st.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	975
------------------------	-------	----------	----------	----------	----------	-----

¹⁾ Prijs en levertijd op aanvraag.



Kabelwartels

van polyamide of messing.
Bestelnr. zie pagina 1054.



Geïntegreerde dekselfixering

zorgt voor vrije handen tijdens het aansluiten.