



# Acier inoxydable

## Pupitres monobloc AP



1.6 B

Acier inoxydable

### Matériau :

Acier inoxydable  
Coffret : 1,5 mm  
Porte ou double porte et couvercle du pupitre : 2,0 mm  
Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm

### Finition :

Coffret, porte et couvercle du pupitre : polissage grain 120  
Plaque de montage : zinguée

### Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529/09.2000, NEMA 12 est respecté.

### Composition de la livraison :

Corps monobloc (arrière et flancs), porte ou double porte à l'avant, fermeture à crémone, couvercle de pupitre avec béquille de sécurité et serrure en acier inoxydable, plaque passe-câbles en deux parties, plaque de montage zinguée.

**Homologations :**  
voir page 34.

**Plans détaillés :**  
voir page 1192.

Largeur (B1) en mm	UE	600	800	1000	1200	Page
Hauteur (H) en mm		960	960	960	960	
Profondeur (T) en mm		400/480	400/480	400/480	400/480	
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		530	730	930	1130	
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		780	780	780	780	
Référence AP	AISI 304 (1.4301)	1 p.	<b>2683.600</b>	<b>2684.600</b>	<b>2685.600</b>	<b>2686.600</b>
	AISI 316L (1.4404)	1 p.	<b>2683.500<sup>1)</sup></b>	<b>2684.500<sup>1)</sup></b>	<b>2685.500<sup>1)</sup></b>	<b>2686.500<sup>1)</sup></b>
Porte(s)		1	1	2	2	
Poids (kg)		52,0	65,2	79,5	90,3	

### Accessoires

Socle	Hauteur 100 mm	1 p.	2865.000	2869.000	2867.000	2870.000	902
	Hauteur 200 mm	1 p.	2875.000	2878.000	2885.000	2886.000	902

### Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page 956) ou contre une poignée Ergoform-S (voir page 953).

<sup>1)</sup> Délai de livraison sur demande.



### Console murale en acier inoxydable

montée sur le panneau arrière, pour installer un coffret de commande supplémentaire.  
Réf., voir page 316.



### Presse-étoupes en laiton.

Réf., voir page 1054.