


TopConsole-systeem TP

Lessenaar-bovendelen



Materiaal:

Plaatstaal
Behuizing: 1,5 mm
Deksel: 2,0 mm
Design-handgreep: aluminium
Bescherenhoeken en slotafdek-
kap: kunststof, zelfdovend

Oppervlak:

Behuizing en deksel:
dompelgrondlak, aan de
buitenzijde poedercoating
RAL 7035 structuur
Design-handgreep:
blank geëloxeerd
Bescherenhoeken en
slotafdekkap: RAL 7015

Beschermklasse:

IP 55 volgens EN 60 529/
09.2000,
aan NEMA 12 wordt voldaan
(bij toepassing van een over-
eenkomende afdekplaat, zie
pagina 163, of montage op een
middendeel)

Levering:

Behuizing met deksel, scharnie-
ren aan de onderzijde, om te
wisselen naar de bovenzijde,
incl. dekselhouder, bodem open
voor individuele kabelinvoer



Rittal service:

- Andere afmetingen,
uitsparingen en boringen
op aanvraag.
- Bovendeel voor directe
montage op onderdeel met
afdekplaat.

Detailtekening:

zie pagina 1190.

Breedte (B) mm		LE	600	800	1200	1600	600	800	1200	1600	Pagina
Hoogte (H) mm			650	650	650	650	750	750	750	750	
Diepte (T) mm			240	240	240	240	240	240	240	240	
Max. uitsparing	Breedte (B1) mm		488	688	1088	1488	488	688	1088	1488	
	Hoogte (H1) mm		313	313	313	313	413	413	413	413	
Bestelnr. TP			6724.500	6725.500	6726.500	6727.500	6720.500	6721.500	6722.500	6723.500	
Toebehoren											
Afdekplaat (bij vrijstaande opstelling)		1 st.	6730.200	6730.210	6730.220	6730.230	6730.200	6730.210	6730.220	6730.230	163
Rail voor interieuropbouw, horizontaal	Voor de breedte	4 st.	5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	992
Systeem-chassis 17 x 73 mm ¹⁾	Voor deksel	4 st.	8612.140	8612.140	8612.140	8612.140	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	993
	Voor behuizingen	4 st.	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	993
Montageprofiel ¹⁾	Voor deksel	1 st.	4694.000	4694.000	4694.000	4694.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	997
	Voor behuizingen	1 st.	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	997
Montagerail 18 x 38 mm ¹⁾	Voor deksel	4 st.	8612.240	8612.240	8612.240	8612.240	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	996
	Voor behuizingen	4 st.	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	996
Deelmontageplaat	Breedte 200 mm	1 st.	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	986
	Breedte 500 mm	1 st.	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	986
	Breedte 700 mm	1 st.	–	6730.340	6730.340	6730.340	–	6730.340	6730.340	6730.340	986

Sluitsystemen

Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, zie pagina 956.

Lessenaar-bovendelen uitgevoerd in grondlak met eindnr. .800 bestellen. Levertijd op aanvraag.

¹⁾ Verticale montage in het deksel en de behuizingswand mogelijk.



Interfacedeksel

als programmeerinterface, als
onderhoudstoegang en voor
de koppeling van netwerk-
structuren.
Bestelnr. zie pagina 1151.



Deelmontageplaat TP

Als toebehoren zijn er 200 mm,
500 mm en 700 mm brede
montageplaten leverbaar.
Door het aan de zijkant vast-
schroeven van meerdere deel-
montageplaten ontstaat er in
een handomdraai een modulair
montagevlak.
Bestelnr. zie pagina 986.