



De voordelen op een rij:

- Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd
- Horizontale lekrand ter bescherming van de afdichting
- Aangeschuide deur
- Siliconenafdichting aan de buitenzijde, geen opening tussen deur en behuizing
- Afdichting kan worden vervangen
- Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden
- Scharnier in de behuizing
- Sluiting buitenzijde van roestvaststaal
- Binnenwerk gemakkelijk te reinigen
- Behuizing met volledig gesloten oppervlak. Hierdoor zijn na bewerking de openingen alleen daar, waar ze nodig zijn
- Geen extra engineeringkosten, omdat de afmetingen van de montageplaten identiek zijn aan die bij AE-behuizingen

Materiaal:

Behuizing en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerken HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)

Oppervlak:

Ruwe diepte behuizingsoppervlakken < 0,8 µm
Montageplaat verzinkt

Beschermklasse:

IP 66 volgens EN 60 529/09.2000

Levering:

Behuizing rondom gesloten, met één deur, deuraanslag om te wisselen

Breedte (B) mm		LE	220	390	390	510	610	610	810	810	Pagina
Hoogte	Voor (H1) mm		350	430	650	550	430	650	1050	1250	
	Achter (H2) mm		437	549	769	669	601	769	1221	1421	
Diepte (T) mm			155	210	210	210	300	210	300	300	
Bestelnr. HD		1 st.	1302.600	1306.600	1308.600	1307.600	1320.600	1310.600	1316.600	1317.600	
Toebehoren											
Wandafstandhouder	50 mm	1 st.	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	301
	150 mm	1 st.	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	4000.110	301
	300 mm	1 st.	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	4000.120	301
Onderkast HD met 2 voeten	Hoogte 300 mm	1 st.	—	—	—	—	—	4000.360	4000.362	4000.362	300
Onderkast HD met 2 resp. 4 voeten volgens uitvoeringscode, zie pagina 300.											

Levertijd op aanvraag.

Uitvoering in roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) met eindcijfer .500 bestellen. Levertijd op aanvraag.



Kabelwartel HD,
geen oplopend schroefdraad.
Bestelnr. zie pagina 1056.