



Materiaal:

Plaatstaal
Behuizing: 1,5 mm
Deksel: 2,0 mm
Design-handgreep: aluminium
Beschermmhoeken en slotafdek-
kap: kunststof, zelfdovend

Oppervlak:

Behuizing en deksel:
dompelgrondlak, aan de
buitenzijde poedercoating
RAL 7035 structuur
Design-handgreep: aluminium
Beschermmhoeken en slotafdek-
kap: RAL 7015

Beschermklasse:

IP 55 volgens EN 60 529/
09.2000,
aan NEMA 12 wordt voldaan in
combinatie met bovendeel,
afdekplaat voor boven-/midden-
deel, wartelplaat en onderdeel

Levering:

Behuizing met deksel, schar-
nierend aan de achterzijde,
2 uitzetijzers met automatische ver-
en ontgrendeling, wartel-
plaatopening voor kabeldoor-
voer in de bodem van de
behuizing



Rittal service:

- Andere afmetingen, uitsparingen en boringen op aanvraag.
- Lessenaar-middendeel, met aan de achterzijde scharnierend deksel, met montage-uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L op aanvraag.

- 1 Voorbereid voor lessenaar-bovendeel:
achter, naar boven open
- 2 Achter, met scharnierend deksel

Detailtekening:
zie pagina 1190.

		LE	1 Voorbereid voor lessenaar-bovendeel				2 Achter, met scharnierend deksel				Pagina
Breedte (B) mm			600	800	1200	1600	600	800	1200	1600	
Hoogte (H) mm			235	235	235	235	235	235	235	235	
Diepte (T) mm			750	750	750	750	750	750	750	750	
Max. uitsparing lessenaardeksel	Breedte (B1) mm		488	688	1088	1488	488	688	1088	1488	
	Diepte (T1) mm		413	413	413	413	413	413	413	413	
Bestelnr. TP			6714.500	6715.500	6716.500	6717.500	6710.500	6711.500	6712.500	6713.500	
Toebehoren											
Afdekplaat voor lessenaar-boven-/middendeel		1 st.	6730.200	6730.210	6730.220	6730.230	–	–	–	–	163
Wartelplaat	Grootte		4	5	4	5	4	5	4	5	vanaf 1048
	Aantal		1	1	2	2	1	1	2	2	
Rail voor interieurofbouw	Voor de breedte	4 st.	5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	992
Systeem-chassis 17 x 73 mm ¹⁾	In de diepte	4 st.	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	993
Montageprofiel ¹⁾	In de diepte	1 st.	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	997
Montagerail 18 x 38 mm ¹⁾		4 st.	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	996
Deelmontageplaat	Breedte 200 mm	1 st.	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	986
	Breedte 500 mm	1 st.	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	986
	Breedte 700 mm	1 st.	–	6730.340	6730.340	6730.340	–	6730.340	6730.340	6730.340	986

Sluitsystemen

Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, zie pagina 956.

Lessenaar-middendelen uitgevoerd in grondlak met eindnr. .800 bestellen. Levertijd op aanvraag.

¹⁾ Montage in het deksel en de bodem van de behuizing mogelijk.



Metalen wartelplaten

Voor het afsluiten van de kabeldoorvoeropening in de bodem bij toepassing zonder lessenaar-onderdeel.
Bestelnr. zie pagina 1049.



Kabelwartels

van polyamide of messing, bestelnr. zie pagina 1054.