

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm ventilatoren – SK 3238.124

Stand : 24-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm ventilatoren – SK 3238.124

: 24.10.2016 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Kleur: RAL 7035

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
met ventilatorafdekkap: IP 56
met ventilatorafdekkap: NEMA 3
met ventilatorafdekkap: NEMA 3R
met ventilatorafdekkap: NEMA 4
met ventilatorafdekkap: NEMA 4X
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: IP 54
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: NEMA 12

Levering: Compleet inbouwgereed, incl. filtermat

Opmerking: Voor een energiezuinige werking van de ventilatoren wordt de toepassing van thermostaten, toerentalregelingen of de digitale tweetraps thermostaten aanbevolen

Productkenmerken

Luchtverplaatsing (vrijblazend): bij DC: 55 m³/h

Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. standaard filtermat: Aantal ventilatieroosters: 1
Aantal ventilatieroosters: 2
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3238.200
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3238.200
bij DC: 43 m³/h
bij DC: 46 m³/h

Nominale spanning: 24 V (DC)

Afmetingen: Breedte: 148,5 mm

Hoogte: 148,5 mm

Noodzakelijke montage-uitsparing:	Breedte: 124 mm Hoogte: 124 mm
Opbouwdiepte:	16 mm
Inbouwdiepte:	58,5 mm
Temperatuurbereik:	Opslag: -30°C...+70°C Temperatuurbereik (omgeving): -15°C...+55°C
Nominaal vermogen Pel:	bij DC: 5,5 W
Nominale stroom (max.):	bij DC: 0,24 A
Voorzekering:	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Geluidsniveau:	bij DC: 46 dB(A)
Diagonaalventilator:	Diagonaal, gelijkstroommotor
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	0,54 kg
EAN:	4028177651722
Douanetariefnummer:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705

Toelatingen

Toelatingen: Approval overview
C-UR
CSA
UR

Toelichtingen:

Verklaring van conformiteit
