

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventilatie-rooster Standaard – SK 3238.200

Stand : 12-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventilatierooster Standaard – SK 3238.200

: 12.10.2016 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal:	ABS Materiaalbestendigheid volgens UL 94-5VA
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 54 incl. filtermat
Levering:	Ventilatierooster Filtermat

Productkenmerken

Afmetingen:	Breedte: 148,5 mm Hoogte: 148,5 mm Diepte: 24 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing:	Breedte: 124 mm Hoogte: 124 mm
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	0,18 kg
EAN:	4028177651739

Douanetariefnummer: 39269097

ETIM 6.0: EC002513

ETIM 5.0: EC002513

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

eCl@ss 7.0/7.1: 27180706

eCl@ss 6.0/6.1: 27180706

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180706

Toelatingen

Toelatingen:

-  [C-UR \(EN\)](#)
-  [CSA 1](#)
- [EN](#)
-  [UR \(EN\)](#)
-  [UR + C-UR \(EN\)](#)

Downloads

Databladen:  [Technisch systeemhandboek \(DE\)](#)

Documentatie:  [Handleiding](#)
[NL](#)

Vakliteratuur:  [The Rittal technology library](#)
[DE](#)

CAD-tekeningen: [Aanvragen](#)