

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **TopTherm ventilatoren – SK 3239.100**

Stand : 24-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TopTherm ventilatoren – SK 3239.100

: 24.10.2016 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Productbeschrijving

**Kleur:** RAL 7035

**Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:** IP 54  
NEMA 12  
met ventilatorafdekkap: IP 56  
met ventilatorafdekkap: NEMA 3  
met ventilatorafdekkap: NEMA 3R  
met ventilatorafdekkap: NEMA 4  
met ventilatorafdekkap: NEMA 4X  
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: IP 55  
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: NEMA 12

**Levering:** Compleet inbouwgereed, incl. filtermat

**Opmerking:** Voor een energiezuinige werking van de ventilatoren wordt de toepassing van thermostaten, toerentalregelingen of de digitale tweetraps thermostaten aanbevolen

## Productkenmerken

**Luchtverplaatsing (vrijblazend):** Bij 50 Hz: 105 m³/h  
Bij 60 Hz: 120 m³/h

**Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. standaard filtermat:** Aantal ventilatieroosters: 1  
Aantal ventilatieroosters: 2  
Aantal ventilatieroosters: 1  
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3239.200  
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3239.200  
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3240.200  
Bij 50 Hz: 87 m³/h  
Bij 50 Hz: 93 m³/h  
Bij 50 Hz: 98 m³/h  
Bij 60 Hz: 100 m³/h  
Bij 60 Hz: 108 m³/h

Bij 60 Hz: 111 m³/h

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nominale spanning:</b>                | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                               |
| <b>Afmetingen:</b>                       | Breedte: 204 mm<br>Hoogte: 204 mm                                    |
| <b>Noodzakelijke montage-uitsparing:</b> | Breedte: 177 mm<br>Hoogte: 177 mm                                    |
| <b>Opbouwdiepte:</b>                     | 24 mm                                                                |
| <b>Inbouwdiepte:</b>                     | 90 mm                                                                |
| <b>Temperatuurbereik:</b>                | Opslag: -30°C...+70°C<br>Temperatuurbereik (omgeving): -10°C...+55°C |
| <b>Nominaal vermogen Pel:</b>            | Bij 50 Hz: 19 W<br>Bij 60 Hz: 18 W                                   |
| <b>Nominale stroom (max.):</b>           | Bij 50 Hz: 0,12 A<br>Bij 60 Hz: 0,11 A                               |
| <b>Voorzekering:</b>                     | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A                               |
| <b>Geluidsniveau:</b>                    | Bij 50 Hz: 46 dB(A)<br>Bij 60 Hz: 49 dB(A)                           |
| <b>Diagonaalventilator:</b>              | Diagonaal, zelfaanlopende kortsluitankermotor                        |
| <b>Leveringseenheid:</b>                 | 1 st.                                                                |
| <b>Gewicht/VE:</b>                       | 1,04 kg                                                              |
| <b>EAN:</b>                              | 4028177651814                                                        |
| <b>Douanetariefnnummer:</b>              | 84145100                                                             |
| <b>ETIM 6.0:</b>                         | EC000320                                                             |
| <b>ETIM 5.0:</b>                         | EC000320                                                             |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                   | 27180716                                                             |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>                   | 27180716                                                             |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                   | 27180716                                                             |

**Toelatingen****Toelatingen:**

Approval overview  
C-UR  
CSA  
UR  
UR + C-UR

**Toelichtingen:**

Verklaring van conformiteit