

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm ventilatoren – SK 3244.140

Stand : 24-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm ventilatoren – SK 3244.140

: 24.10.2016 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Kleur: RAL 7035

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
met ventilatorafdekkap: IP 56
met ventilatorafdekkap: NEMA 3
met ventilatorafdekkap: NEMA 3R
met ventilatorafdekkap: NEMA 4
met ventilatorafdekkap: NEMA 4X
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: IP 55
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: NEMA 12

Levering: Compleet inbouwgereed, incl. filtermat

Opmerking: Voor een energiezuinige werking van de ventilatoren wordt de toepassing van thermostaten, toerentalregelingen of de digitale tweekraps thermostaten aanbevolen

Productkenmerken

Luchtverplaatsing (vrijblazend): Bij 50 Hz: 700 m³/h
Bij 60 Hz: 770 m³/h

Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. standaard filtermat: Aantal ventilatieroosters: 1
Aantal ventilatieroosters: 2
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3243.200
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3243.200
Bij 50 Hz: 544 m³/h
Bij 50 Hz: 614 m³/h
Bij 60 Hz: 587 m³/h
Bij 60 Hz: 662 m³/h

Nominale spanning: 400 V, 3~, 50 Hz

460 V, 3~, 60 Hz

Afmetingen:	Breedte: 323 mm Hoogte: 323 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing:	Breedte: 292 mm Hoogte: 292 mm
Opbouwdiepte:	25 mm
Inbouwdiepte:	130,5 mm
Temperatuurbereik:	Opslag: -30°C...+70°C Temperatuurbereik (omgeving): -30°C...+55°C
Nominaal vermogen Pel:	Bij 50 Hz: 93 W Bij 60 Hz: 140 W
Nominale stroom (max.):	Bij 50 Hz: 0,17 A Bij 60 Hz: 0,21 A
Voorzekering:	Motorbeveiligingsschakelaar: 0,2 A...0,4 A
Geluidsniveau:	Bij 50 Hz: 67 dB(A) Bij 60 Hz: 70 dB(A)
Diagonaalventilator:	Diagonaal, draaistroommotor
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	4,1 kg
EAN:	4028177652200
Douanetariefnummer:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705

Toelatingen

Toelatingen:	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
---------------------	---

Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit
-----------------------	-----------------------------