K1R123/3S2

luminaire en saillie • carré

caisson: polycarbonate résistant aux chocs

source lumineuse : high power LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 220 lm

fonction: ambiance / antipanique

surveillance: BAES adressable: ESM

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 152 mm x 152 mm x 38 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP42

IK: IK04

température ambiante: de 5 °C à 35 °C •

Equipement électrique

puissance : 0.9 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable

Piles: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah

autonomie : 180 minutes

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 220 lm



Interdistances: montage en plafonnier



AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	11.7	5.1	11.7
2.8	5.3	12.5	5.3	12.5
3.0	5.6	13.2	5.6	13.2
3.5	6.0	15.0	6.0	15.0
4.0	5.9	16.5	5.8	16.5
4.5	3.8	17.4	3.7	17.4
5.0	4.2	17.5	4.1	17.5
6.0	3.7	18.0	3.8	18.0
7.0	---	17.7	0.1	17.7
8.0	0.1	17.8	0.1	17.8
10.0	0.2	15.3	---	15.3
12.0	---	9.0	---	9.0

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.3	11.0	4.3	11.0
2.8	4.2	11.6	4.1	11.6
3.0	4.0	12.0	3.9	12.0
3.5	3.1	12.3	3.0	12.3
4.0	2.6	12.8	2.5	12.8
4.5	2.2	12.9	2.3	12.9
5.0	0.1	12.4	0.2	12.4
6.0	---	13.1	---	13.1
7.0	0.1	11.4	---	11.4
8.0	---	8.1	---	8.1

Accessoires

K1RH1 *Kit d'encastrement*

K1RH2 *Étrier mural en drapeau*

K1RH3 *Boitier de protection resistant au ballon*

K9RH5 *Ensemble de boutons de test*

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Esquisse



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium