



Beau luminaire mural carré à montage extérieur et intérieur. Bel éclairage vers le haut et le bas ou uniquement vers le bas. En fonte d'aluminium, poudre polyester. Diffuseur verre. plaque murale astucieuse avec connecteur pour la lampe, 2 entrées/sorties de câbles, possibilité de câblage visible ou caché et connecteur rapide repiquable. Résistance à la corrosion garantie 10 ans, IP54 et protection antivandale IK08.

Source lumineuse

Directe
Halogen (1) ou LED (interchangeable) (1)
230V
2x35W, 2x6,2W, 35W ou 6,2W
3000K
Ra>80
SDCM:4
L70/B50>25,000 at Ta=25°C
Faisceau: 35° ou Faisceau: 35°/35°
Classe énergétique: A+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Verre trempé

Montage et Connexion

Surface

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe I, Classe II, IP54, Ta=25°C, CE, IK08

Optique

Verre transparent

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
Autre				
 611682 Echo Blanc 2x35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 623682 Echo Graphite 2x35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 614682 Echo Noir 2x35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 614680 Echo Noir 35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
 623685 Echo Graphite Plafond 35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	L90 x W90 x H120
 611680 Echo Blanc 35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
 611685 Echo Blanc Plafond 35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	L90 x W90 x H120
 614685 Echo Noir Plafond 35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	L90 x W90 x H120

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 623680 Echo Graphite 35W Halogen Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	0	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
3000K				
 621688 Echo Blanc 720lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 2x6,2W LED 59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 633688 Echo Graphite 720lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 2x6,2W LED 59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 624688 Echo Noir 720lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 2x6,2W LED 59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 624687 Echo Noir 360lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP54 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
 621689 Echo Blanc Plafond 360lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000	Classe I IP54 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Bornier sans vis	L90 x W90 x H120

Article	Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	633687	Classe II	Coupure de phase	Surface, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo Graphite 360lm 3000K Ra>80	IP54	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK08			
	6,2W LED				
	59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent				
	621687	Classe II	Coupure de phase	Surface, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo Blanc 360lm 3000K Ra>80	IP54	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK08			
	6,2W LED				
	59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent				
	624689	Classe I	Coupure de phase	Surface, Outdoor	L90 x W90 x H120
	Echo Noir Plafond 360lm 3000K Ra>80	IP54	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK08			
	6,2W LED				
	59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent				
	633689	Classe I	Coupure de phase	Surface, Outdoor	L90 x W90 x H120
	Echo Graphite Plafond 360lm 3000K Ra>80	IP54	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK08			
	6,2W LED				
	59 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent				
Accessories					
	611207				W80 x H101 x D50
	Echo Blanc Support d angle Aluminium				
	623207				W80 x H101 x D50
	Echo Graphite Support d angle Aluminium				



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	614207 Echo Noir Support d angle Aluminium			W80 x H101 x D50