



Beau luminaire mural cylindrique pour un bel éclairage uplight et downlight ou uniquement downlight. Source lumineuse remplaçable (comprise). Réalisé en fonte d'aluminium, poudre polyester, avec Diffuseur verre. Possibilité de raccordement visible ou caché et connecteur rapide repiquable entre plaque murale et luminaire.

Source lumineuse

Directe
0 (1) ou LED (interchangeable) (1)
230V
2x35W, 2x6,2W, 35W ou 6,2W
3000K
Ra>80
SDCM:4
L70/B50>25,000 at Ta=25°C
Faisceau: 35° ou Faisceau: 35°/35°
Classe énergétique: A+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Verre trempé

Montage et Connexion

Surface

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe I, Classe II, IP65, Ta=25°C, CE, IK07, IK08

Optique

Verre transparent

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
Autre				
 614692 Metro Noir Coupure de phase descendante 2x35W Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 623692 Metro Graphite Coupure de phase descendante 2x35W Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 611692 Metro Blanc Coupure de phase descendante 2x35W Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 614695 Metro Noir Plafond Coupure de phase descendante 35W Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP65 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H120
 614690 Metro Noir Coupure de phase descendante 35W Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
 611695 Metro Blanc Plafond Coupure de phase descendante 35W Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP65 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H120
 623695 Metro Graphite Plafond Coupure de phase descendante 35W Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP65 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H120

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 623690 Metro Graphite Coupure de phase descendante 35W Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
 611690 Metro Blanc Coupure de phase descendante 35W Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
3000K				
 624698 Metro Noir 660lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 2x6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 621698 Metro Blanc 660lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 2x6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 633698 Metro Graphite 660lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 2x6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°/35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H215 x D147
 633697 Metro Graphite 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147

Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	633699 Metro Graphite Plafond 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP65 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H120
	624697 Metro Noir 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147
	624699 Metro Noir Plafond 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP65 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H120
	621699 Metro Blanc Plafond 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe I IP65 IK08	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H120
	621697 Metro Blanc 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 6,2W LED 54 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Faisceau: 35°, Directe, Verre transparent	Classe II IP65 IK07	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	W90 x H120 x D147

Accessories

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 611207 Echo Blanc Support d angle Aluminium				W80 x H101 x D50
 623207 Echo Graphite Support d angle Aluminium				W80 x H101 x D50
 614207 Echo Noir Support d angle Aluminium				W80 x H101 x D50