



Mooie, ronde, half afgeschermd wandarmatuur met sleuf voor indirecte verlichting voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Verschillende uitvoeringen al of niet met geïntegreerde sensor of schemerschakelaar. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme. Leverbaar met Nood..

Lichttechniek

Direct
0 (0) of LED (1)
230V
11,5W of Zonder lichtbron
3000K
Ra>80
SDCM:3
L70/B50>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 120°
Energieklasse: A+ of Energieklasse: A-C

Regelapparatuur

Faseafsnijding
Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP65, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Montage en Aansluiting

Opbouw

Product- and enviroment images





Uno 1100 LED 3000K
 Efficiency: 100%
 Lumen output: 441 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
1100				
	641640	Klasse II	Faseafrsnijdng	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Uno 1100 Wit 440lm 3000K Ra>80	IP65		Schroefloos klemmenblok
	Faseafrsnijdng	IK10		
	11,5W LED			
	39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
	644640	Klasse II	Faseafrsnijdng	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Uno 1100 Zwart 440lm 3000K	IP65		Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Faseafrsnijdng	IK10		
	11,5W LED			
	39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
	643640	Klasse II	Faseafrsnijdng	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Uno 1100 Grafiet 440lm 3000K	IP65		Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Faseafrsnijdng	IK10		
	11,5W LED			
	39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
	644644	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Uno 1100 Zwart Twilight 440lm	IP65		Schroefloos klemmenblok
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		
	11,5W LED			
	39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
	643644	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Uno 1100 Grafiet Twilight 440lm	IP65		Schroefloos klemmenblok
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		
	11,5W LED			
	39 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	641644	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok Ø270 x D130
	Uno 1100 Wit Twilight 440lm 3000K	IP65		
	Ra>80 Niet dimbaar	IK10		
	11,5W LED			
	39 lm/W SDCM:3			
	L70/B50>50,000			
	Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
Andere				
	614640	Klasse II	0	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok Ø270 x L270 x W270 x H120 x D130
	Uno Zwart E27	IP65		
	Zonder lichtbron	IK10		
	Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
	611640	Klasse II	0	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok Ø270 x L270 x W270 x H120 x D130
	Uno Wit E27	IP65		
	Zonder lichtbron	IK10		
	Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			
	623640	Klasse II	0	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok Ø270 x L270 x W270 x H120 x D130
	Uno Grafiet E27	IP65		
	Zonder lichtbron	IK10		
	Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal			