



Hublot élégant mural rond avec casquette et croisillon à montage en extérieur et en intérieur. Réalisé en fonte d'aluminium, poudre polyester. diffuseur en polycarbonate opale stabilisé aux UV. 2 passe-câbles, possibilité de câblage arrière ou latéral et connecteur rapide repiquable. Résistance à la corrosion garantie 10 ans, IP65 et diffuseur antivandale IK10.

Source lumineuse

Directe
0 (0) ou LED (1)
230V
11,5W ou Sans source lumineuse
3000K
Ra>80
SDCM:3
L70/B50>50,000 at Ta=25°C
Faisceau: 120°
Classe énergétique: A+ ou Classe énergétique: A-C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage et Connexion

Surface

Convertisseurs

Coupure de phase descendante
Non dimmable

Protection


Classe II, IP65, Ta=25°C, CE, IK10

Optique

Plastic Opal

Product- and enviroment images





Uno 1100 LED 3000K
 Efficiency: 100%
 Lumen output: 441 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
1100					
	641640	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Uno 1100 Blanc 440lm 3000K Ra>80	IP65	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK10			
	11,5W LED				
	39 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal					
	644640	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Uno 1100 Noir 440lm 3000K Ra>80	IP65	descendante	Bornier sans vis	
	Coupure de phase descendante	IK10			
	11,5W LED				
	39 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal					
	643640	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Uno 1100 Graphite 440lm 3000K	IP65	descendante	Bornier sans vis	
	Ra>80 Coupure de phase	IK10			
	descendante				
	11,5W LED				
	39 lm/W SDCM:3				
L70/B50>50,000					
Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal					
	643644	Classe II	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Uno 1100 Graphite Twilight 440lm	IP65		Bornier sans vis	
	3000K Ra>80 Non dimmable	IK10			
	11,5W LED				
	39 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal					
	641644	Classe II	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Uno 1100 Blanc Twilight 440lm	IP65		Bornier sans vis	
	3000K Ra>80 Non dimmable	IK10			
	11,5W LED				
	39 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal					
	644644	Classe II	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x D130
	Uno 1100 Noir Twilight 440lm	IP65		Bornier sans vis	
	3000K Ra>80 Non dimmable	IK10			
	11,5W LED				
	39 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal					

Autre

**623640****Classe II**

0

Surface, Indoor / Outdoor

Ø270 x L270 x W270 x

Uno Graphite E27**IP65**

Bornier sans vis

H120 x D130

Sans source lumineuse**IK10**

Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal

**614640****Classe II**

0

Surface, Indoor / Outdoor

Ø270 x L270 x W270 x

Uno Noir E27**IP65**

Bornier sans vis

H120 x D130

Sans source lumineuse**IK10**

Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal

**611640****Classe II**

0

Surface, Indoor / Outdoor

Ø270 x L270 x W270 x

Uno Blanc E27**IP65**

Bornier sans vis

H120 x D130

Sans source lumineuse**IK10**

Faisceau: 120°, Directe, Plastic Opal