

Prelude Blanc 1070lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111345
EAN: 7021981113452




Électrique

Wattage: 16W
System wattage: 16W
Tension: 230V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 1070lm
Efficacité: 67 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Plastic Opal
UGR: UGR<25



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 510
Largeur (mm) W: 70
Hauteur (mm) H: 80
Profondeur (D): 80
Poids (kg) brutto/netto: 0.842 / 0.82

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 520 x 90 x 80



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 5 2