



Design: Hallvard Jakobsen

Spiegelarmatuur met en zonder wandcontactdoos achter klapdeksel. Armatuur van metaal en aluminium en afscherming van polycarbonaat. Zowel zichtbare als verborgen installatie zijn mogelijk, flexibele toegang tot de kabels, klemmontage met mogelijkheid tot verdere bedrading. IP44 bij horizontale montage en IP20 bij verticale montage.

Lichttechniek

Direct

Fluorescerende lamp D=16 mm (1) of LED (1)

230V

14W, 15W of 24W

2700K of 3000K

Ra>80

SDCM:3

L70/B10>50,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A+

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Chroom, Matwit (RAL 9003) of Wit (RAL 9003)

Montage en Aansluiting

Opbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding


Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, Klasse II, IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically), Ta=25°C, CE, IK05

Product- and enviroment images





Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 111314 Prelude Wit Sensor met plug 2700K Ra>80 Niet dimbaar 14W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L610 x W606 x H70 x D80
 111304 Prelude Wit 2700K Ra>80 Niet dimbaar 14W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L610 x W606 x H70 x D80
 111324 Prelude Wit 2700K Ra>80 Niet dimbaar 14W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W606 x H70 x D80
 198304 Prelude Chroom 2700K Ra>80 Niet dimbaar 14W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L610 x W606 x H70 x D80
 198324 Prelude Chroom 2700K Ra>80 Niet dimbaar 14W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W606 x H70 x D80
 111340 Prelude Wit 1210lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 15W LED 81 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L510 x W510 x H70 x D80

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	111343 Prelude Wit met 2 x plug 1210lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 15W LED 81 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L630 x W630 x H70 x D80
	111341 Prelude Wit met plug 1210lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 15W LED 81 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L580 x W560 x H70 x D80
	198306 Prelude Chroom met plug 2700K Ra>80 Niet dimbaar 24W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L610 x W606 x H70 x D80
	198307 Prelude Chroom met plug 2700K Ra>80 Niet dimbaar 24W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L680 x W680 x H70 x D80
	111307 Prelude Wit met plug 2700K Ra>80 Niet dimbaar 24W Fluorescerende lamp D=16 mm Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Niet dimbaar Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L680 x W680 x H70 x D80
3000K				
	111348 Prelude Wit met 2 x plug 1210lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 15W LED 81 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W630 x H70 x D80

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	111345	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W510 x H70 x D80
	Prelude Wit 1210lm 3000K Ra>80	IP44 (mounted horizontally) /			
	Faseafsnijding	IP20 (mounted vertically)			
	15W LED	IK05			
	81 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
	111346	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W560 x H70 x D80
	Prelude Wit met plug 1210lm	IP44 (mounted horizontally) /			
	3000K Ra>80 Faseafsnijding	IP20 (mounted vertically)			
	15W LED	IK05			
	81 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
	111306	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L610 x W606 x H70 x D80
	Prelude Wit 3000K Ra>80 Niet	IP44 (mounted horizontally) /			
	dimbaar	IP20 (mounted vertically)			
	24W Fluorescerende lamp D=16 mm	IK05			
	Direct, Plastic Opal				