



Leddowndlight die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt, 10 jaar corrosiegarantie. Vervangbare en dimbare GU10-ledlamp (inbegrepen). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, opening Ø 83.

Lichttechniek

Direct

LED (Verwisselbare) (1) of Without lightsource (1)

230V

50W of 6,2W

3000K

Ra>80

SDCM:4

L70/B50>25,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 35° of Bundelhoek: 36°

Energieklasse: A+

Montage en Aansluiting

Inbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP23, Ta=25°C, CE

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 911930 Jupiter Outdoor Wit 350lm 50W Without lightsource 7 lm/W Bundelhoek: 35°, Direct,	Klasse II IP23	0	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x L94 x W94 x H112
 923930 Jupiter Outdoor Grafiet 350lm 50W Without lightsource 7 lm/W Bundelhoek: 35°, Direct,	Klasse II IP23	0	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x L94 x W94 x H112
 914930 Jupiter Outdoor Zwart 350lm 50W Without lightsource 7 lm/W Bundelhoek: 35°, Direct,	Klasse II IP23	0	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x L94 x W94 x H112
3000K				
 931931 Jupiter Outdoor Wit 455lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding 6,2W LED 74 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H112
 933931 Jupiter Outdoor Grafiet 455lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding 6,2W LED 74 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H112
 934931 Jupiter Outdoor Zwart 455lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding 6,2W LED 74 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H112