




Mooie downlight voor gebruik binnenshuis. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen. Montage rechtstreeks in de isolatie, geïntegreerde en efficiënte ledchip met DimToWarm 2800 K - 2000 K met een faseafsnijdimmerdimmer of DALI-sturing (niet Isosafe). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Laag ingebouwd, opening Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekcontlasting. IP44, KL III met ZLVS-circuit.

Product- and enviroment images





6W LED DIMTOWARM 42°

Efficiency: 100%

Lumen output: 540 lm

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 901233 Junistar IsoSafe DimToWarm Zwart 520lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 65 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 901231 Junistar IsoSafe DimToWarm Wit 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 70 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 901232 Junistar IsoSafe DimToWarm Geborsteld Staal 520lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 65 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
Accessories				
 820090 Noodbox Adapter kit for downlight				L25 x W2 x H25
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h 3 h nood				L270 x W75 x H35
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h DALI 3 h nood DALI adr.				L270 x W75 x H35