

UniLED IsoSafe Airtight Noir 630lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

904323

EAN:

7021989043232



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8.5W
Tension: 230V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
Prise: CoB Holder
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 630lm
Efficacité: 74 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): F

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Embrayage: Bornier sans vis
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Dimensions (mm)

Hauteur (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Ceiling void depth (mm): 35
Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 3 2