



Fraaie Led downlight die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Airtight gecertificeerd van onderen door membraan tussen plafond en downlightring. Montage rechtstreeks in de isolatie. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimbaar met faseafsnijdimmer. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium met 10 jaar corrosiegarantie of geborsteld staal (enkel voor gebruik binnenshuis), afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Totale hoogte: 35 mm. Flexibele opening met Ø 76 - Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekontlasting. IP54, KL III.

## Lichttechniek

Direct

LED (Niet-verwisselbare) (1)

230V

7W

2700K, 3000K of 4000K

Ra 98

SDCM:2

L90/B10>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 42°

Energieklasse: A++

## Regelapparatuur

Faseafsnijding

## Bescherming

Klasse II SELV, IP65, Ta=25°C, CE

## Optiek

Helder glas

## Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Geborsteld staal, Grafiet, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

## Montage en Aansluiting

Inbouw

## Product- and enviroment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bescherming                          | Regelapparaat  | Montage/Aansluiting                                 | Afmetingen (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2700K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                |                                                     |                 |
|  <b>904224</b><br><b>UniLED IsoSafe Airtight Grafiet</b><br><b>610lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding</b><br><b>7W LED</b><br>72 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>50,000<br>Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas                      | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP65</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |
|  <b>904222</b><br><b>UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld</b><br><b>Staal 610lm 2700K Ra 98</b><br><b>Faseafsnijding</b><br><b>7W LED</b><br>72 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>50,000<br>Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP65</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor<br>Schroefloos klemmenblok           | Ø94 x H37       |
| <b>3000K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                |                                                     |                 |
|  <b>904322</b><br><b>UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld</b><br><b>Staal 630lm 3000K Ra 98</b><br><b>Faseafsnijding</b><br><b>7W LED</b><br>75 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>50,000<br>Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP65</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor<br>Schroefloos klemmenblok           | Ø94 x H37       |
|  <b>904323</b><br><b>UniLED IsoSafe Airtight Zwart</b><br><b>630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding</b><br><b>7W LED</b><br>75 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>50,000<br>Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas                      | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP65</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |
|  <b>904324</b><br><b>UniLED IsoSafe Airtight Grafiet</b><br><b>630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding</b><br><b>7W LED</b><br>75 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>50,000<br>Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas                    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP65</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |

| Artikel                                                                             |                                           | Bescherming           | Regelapparaat  | Montage/Aansluiting                                 | Afmetingen (mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    | <b>904321</b>                             | <b>Klasse II SELV</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |
|                                                                                     | <b>UniLED IsoSafe Airtight Wit 630lm</b>  | <b>IP65</b>           |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>3000K Ra 98 Faseafsnijding</b>         |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>7W LED</b>                             |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | 75 lm/W SDCM:2                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | L90/B10>50,000                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas      |                       |                |                                                     |                 |
| 4000K                                                                               |                                           |                       |                |                                                     |                 |
|    | <b>904423</b>                             | <b>Klasse II SELV</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |
|                                                                                     | <b>UniLED IsoSafe Airtight Zwart</b>      | <b>IP65</b>           |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding</b>   |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>7W LED</b>                             |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | 83 lm/W SDCM:2                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | L90/B10>50,000                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas      |                       |                |                                                     |                 |
|   | <b>904421</b>                             | <b>Klasse II SELV</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |
|                                                                                     | <b>UniLED IsoSafe Airtight Wit 700lm</b>  | <b>IP65</b>           |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>4000K Ra 98 Faseafsnijding</b>         |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>7W LED</b>                             |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | 83 lm/W SDCM:2                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | L90/B10>50,000                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas      |                       |                |                                                     |                 |
|  | <b>904424</b>                             | <b>Klasse II SELV</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok | Ø94 x H37       |
|                                                                                     | <b>UniLED IsoSafe Airtight Grafiet</b>    | <b>IP65</b>           |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding</b>   |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>7W LED</b>                             |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | 83 lm/W SDCM:2                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | L90/B10>50,000                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas      |                       |                |                                                     |                 |
|  | <b>904422</b>                             | <b>Klasse II SELV</b> | Faseafsnijding | Inbouw, Indoor<br>Schroefloos klemmenblok           | Ø94 x H37       |
|                                                                                     | <b>UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld</b> | <b>IP65</b>           |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>Staal 700lm 4000K Ra 98</b>            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>Faseafsnijding</b>                     |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | <b>7W LED</b>                             |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | 83 lm/W SDCM:2                            |                       |                |                                                     |                 |
|                                                                                     | L90/B10>50,000                            |                       |                |                                                     |                 |
| Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas                                                |                                           |                       |                |                                                     |                 |