



Beau downlight pour l'intérieur et l'extérieur. Etanchéité à l'air par le bas certifiée par l'intermédiaire d'une membrane entre le plafond et l'anneau downlight et montage directement dans l'isolation. Puce LED efficace variable par variateur de phase ou driver DALI (non Isosafe). Réalisé en aluminium coulé sous pression, laqué poudre avec résistance à la corrosion garantie 10 ans ou acier brossé (uniquement à l'intérieur), protection verre. Angle de diffusion 42 degrés par réflecteur. Hauteur totale 35 mm, dimension de trou flexible Ø76-Ø83. Montage sans outils dans boîte de montage direct 230V avec bornes de mise en boucle rapide et répartition automatique de la traction. IP54, classe III.

Source lumineuse

Directe
LED (non interchangeable) (1)
230V
7W
2700K, 3000K ou 4000K
Ra 98
SDCM:2
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Faisceau: 42°
Classe énergétique: A++

Optique

Verre transparent

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé, Blanc mat (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Verre

Montage et Connexion

Encastré

Convertisseurs

Coupure de phase descendante



Protection

Classe II SELV, IP65, Ta=25°C, CE

Product- and enviroment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
2700K				
 904222 UniLED IsoSafe Airtight Acier brossé 610lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
 904224 UniLED IsoSafe Airtight Graphite 610lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
3000K				
 904321 UniLED IsoSafe Airtight Blanc 630lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
 904323 UniLED IsoSafe Airtight Noir 630lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
 904324 UniLED IsoSafe Airtight Graphite 630lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 75 lm/W SDCM:2	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37

Article	L90/B10>50,000	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	904322 UniLED IsoSafe Airtight Acier brossé 630lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
	4000K				
	904422 UniLED IsoSafe Airtight Acier brossé 700lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
	904424 UniLED IsoSafe Airtight Graphite 700lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
	904423 UniLED IsoSafe Airtight Noir 700lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37
	904421 UniLED IsoSafe Airtight Blanc 700lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP65	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø94 x H37



transparent
