



Design: Holscher Design

Frame est un luminaire au design sobre et actuel, qui convient autant pour l'extérieur que pour l'intérieur. Montage par encastrément, mural ou au plafond. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, peint à la poudre, en finition noire, blanche ou graphite. Diffuseur en polycarbonate opalescent, résistant aux UV. La gamme Frame existe en forme ronde, carrée ou rectangulaire, et en plusieurs dimensions. Versions avec capteur et relais lumière crépusculaire. Montage simple, deux entrées/sorties pour câbles, câblage visible ou masqué, au choix. 10 ans de garantie anti-corrosion, classe de protection IP66, résistance à l'impact IK10.

Source lumineuse

Directe
LED (non interchangeable) (1)
230V
8W
3000K ou 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50,000 at Ta=25°C
Faisceau: 110°
Classe énergétique: A ou Classe énergétique: A++

Convertisseurs

Coupure de phase descendante
Non dimmable

Protection

Classe II, IP66, Ta=25°C, CE, IK10

Optique

Plastic Opal

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Polycarbonate (PC)

Montage et Connexion

Surface

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
3000K				
 605551 Frame Noir 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605541 Frame Blanc 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605561 Frame Graphite 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605552 Frame Noir Twilight 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605563 Frame Graphite Capteur 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605542 Frame Blanc Twilight 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 605553 Frame Noir Capteur 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605543 Frame Blanc Capteur 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
 605562 Frame Graphite Twilight 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77
4000K				
 605591 Frame Graphite 730lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	L320 x W180 x H77