



Design: Holscher Design

Frame est un luminaire au design sobre et actuel, qui convient autant pour l'extérieur que pour l'intérieur. Montage par encastrement, mural ou au plafond. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, peint à la poudre, en finition noire, blanche ou graphite. Diffuseur en polycarbonate opalescent, résistant aux UV. La gamme Frame existe en forme ronde, carrée ou rectangulaire, et en plusieurs dimensions. Versions avec capteur et relais lumière crépusculaire. Montage simple, deux entrées/sorties pour câbles, câblage visible ou masqué, au choix. 10 ans de garantie anti-corrosion, classe de protection IP66, résistance à l'impact IK10.

Source lumineuse

Directe
LED (non interchangeable) (1)
230V
7W
3000K ou 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50,000 at Ta=25°C
Faisceau: 110°
Classe énergétique: A++

Convertisseurs

Coupure de phase descendante
Non dimmable

Protection

Classe II, IP66, Ta=25°C, CE, IK10

Optique

Plastic Opal

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Graphite ou Noir (RAL 9004)
Optique: Polycarbonate (PC)

Montage et Connexion

Surface

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
3000K				
 605051 Frame Round Noir 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø270 x H77
 605041 Frame Round Blanc 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø270 x H77
 605061 Frame Round Graphite 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø270 x H77
 605043 Frame Round Blanc Capteur 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø270 x H77
 605062 Frame Round Graphite Twilight 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø270 x H77
 605063 Frame Round Graphite Capteur 670lm 3000K Ra>80 Non dimmable 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000	Classe II IP66 IK10	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø270 x H77

Article	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	605053	Classe II	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Noir Capteur 670lm	IP66		Bornier sans vis	
	3000K Ra>80 Non dimmable	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				
	605042	Classe II	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Blanc Twilight 670lm	IP66		Bornier sans vis	
	3000K Ra>80 Non dimmable	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				
	605052	Classe II	Non dimmable	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Noir Twilight 670lm	IP66		Bornier sans vis	
	3000K Ra>80 Non dimmable	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				
4000K					
	605071	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Blanc 670lm 4000K	IP66	descendante	Bornier sans vis	
	Ra>80 Coupure de phase	IK10			
	descendante				
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				
	605081	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Noir 670lm 4000K	IP66	descendante	Bornier sans vis	
	Ra>80 Coupure de phase	IK10			
	descendante				
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				
	605065	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Blanc Capteur 670lm	IP66	descendante	Bornier sans vis	
	4000K Ra>80 Coupure de phase	IK10			
	descendante				
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				

Article	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	605064 *	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Graphite Capteur	IP66	descendante	Bornier sans vis	
	670lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				
	605091	Classe II	Coupure de phase	Surface, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Graphite 670lm	IP66	descendante	Bornier sans vis	
	4000K Ra>80 Coupure de phase descendante	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>50,000				
	Faisceau: 110°, Directe, Plastic Opal				

* = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.