



Design: Holscher Design

De Frame verlichtingsarmatuur heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten grandioos oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, zwart, wit of grafiet oppervlak. De kap is gemaakt van uv-gestabiliseerd opalen polycarbonaat. De Frame reeks is beschikbaar in een ronde, vierkante en rechthoekige vorm en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Versies met sensoren en schemerschakelaars verkrijgbaar. Gemakkelijk te installeren, twee in-/uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. 10 jaar anticorrosiegarantie, beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK10.

Lichttechniek

Direct

LED (Niet-verwisselbare) (1)

230V

8W

3000K of 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B20>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 110°

Energieklasse: A of Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP66, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Montage en Aansluiting

Opbouw

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
	605551	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Frame Zwart 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Faseafsnijding	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal			
	605541	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Frame Wit 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Faseafsnijding	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal			
	605561	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Frame Grafiet 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Faseafsnijding	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal			
	605542	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Frame Wit Twilight 670lm 3000K	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Niet dimbaar	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal			
	605563	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor
	Frame Grafiet Sensor 670lm 3000K	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Niet dimbaar	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal			

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	605553 Frame Zwart Sensor 670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
	605543 Frame Wit Sensor 670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
	605562 Frame Grafiet Twilight 670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
	605552 Frame Zwart Twilight 670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
4000K					
	605591 Frame Grafiet 730lm 4000K Ra>80 Faseaafsnijding 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77