



Design: Holscher Design

De Frame verlichtingsarmatuur heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten grandioos oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, zwart, wit of grafiet oppervlak. De kap is gemaakt van uv-gestabiliseerd opalen polycarbonaat. De Frame reeks is beschikbaar in een ronde, vierkante en rechthoekige vorm en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Versies met sensoren en schemerschakelaars verkrijgbaar. Gemakkelijk te installeren, twee in-/uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. 10 jaar anticorrosiegarantie, beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK10.

Lichttechniek

Direct

LED (Niet-verwisselbare) (1)

230V

7W

3000K of 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B20>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 110°

Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP66, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Montage en Aansluiting

Opbouw

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 605051 Frame Round Zwart 670lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605041 Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605061 Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605052 Frame Round Zwart Twilight 670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605043 Frame Round Wit Sensor 670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)	
	605062	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
	Frame Round Grafiet Twilight	IP66			
	670lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal				
	605063	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
	Frame Round Grafiet Sensor 670lm	IP66			
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal				
	605053	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
	Frame Round Zwart Sensor 670lm	IP66			
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal				
	605042	Klasse II	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
	Frame Round Wit Twilight 670lm	IP66			
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal				
4000K					
	605071	Klasse II	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
	Frame Round Wit 670lm 4000K	IP66			
	Ra>80 Faseafsnijding	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 605065 • Frame Round Wit Sensor 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605081 Frame Round Zwart 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605064 • Frame Round Grafiet Sensor 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605091 Frame Round Grafiet 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.