



De beste downlight op de markt voor binnenverlichting. Junistar Lux biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 jaar garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos voor een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (0)
220-240V
7W
2700K, 3000K of 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>100,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

DALI
Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II SELV, IP44, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Wit (RAL 9003 met 25% glans), Zwart (RAL 9004/30) of Zwart/Goud

Montage en Aansluiting

Inbouw

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 902515 Junistar Lux Zwart 470lm 2700K Ra 98 DALI 7W LED 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
 902500 Junistar Lux Wit 540lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
 902503 Junistar Lux Geborsteld Staal 500lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
 902506 Junistar Lux Zwart 470lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
 902234 Junistar Lux Zwart/Goud 460lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 58 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
3000K				
 902516 Junistar Lux Zwart 490lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED 62 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50

Artikel	Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	902510 Junistar Lux Wit 560lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	902504 Junistar Lux Geborsteld Staal 520lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 65 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	902501 Junistar Lux Wit 560lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	902507 Junistar Lux Zwart 490lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 62 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
4000K					
	902511 Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 DALI 7W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	902505 Junistar Lux Geborsteld Staal 570lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 72 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	Klasse II SELV IP44	r Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
902508 Junistar Lux Zwart 540lm 4000K Ra 98 98 Faseafsnijding 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
902502 Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
Accessories				
	820090 Noodbox Adapter kit for downlight			
		L25 x W2 x H25		
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h 3 h nood			
		L270 x W75 x H35		
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h DALI 3 h nood DALI adr.			
		L270 x W75 x H35		

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.