



Le meilleur downlight du marché pour une utilisation en intérieur. Junistar Lux offre une lumière harmonieuse et sans scintillement avec un excellent rendu des couleurs. Basculement en continu breveté de 30 degrés dans toutes les directions et garantie de 10 ans. Livré avec un nouveau boîtier de connexion offrant une meilleure décharge de traction pour plusieurs types de câbles, un plus grand espace pour les raccordements et un support pour câbles flexibles.

Source lumineuse

Directe
LED (non interchangeable) (0)
220-240V
7W
2700K, 3000K ou 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>100,000 at Ta=25°C
Faisceau: 42°
Classe énergétique: A++

Optique

Verre transparent

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé, Blanc (RAL 9003, brillance 25%), Noir (RAL 9004/30) ou Noir/Or
Optique: Verre

Montage et Connexion

Encastré

Convertisseurs

Coupure de phase descendante
DALI

Protection

Classe II SELV, IP44, Ta=25°C, CE

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
2700K				
 902503 Junistar Lux Acier brossé 500lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902500 Junistar Lux Blanc 540lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902234 Junistar Lux Noir/Or 460lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 58 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902506 Junistar Lux Noir 470lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902515 Junistar Lux Noir 470lm 2700K Ra 98 DALI 7W LED 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	DALI	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
3000K				

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 902504 • Junistar Lux Acier brossé 520lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 65 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902501 Junistar Lux Blanc 560lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902507 Junistar Lux Noir 490lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 62 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902510 Junistar Lux Blanc 560lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	DALI	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902516 Junistar Lux Noir 490lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED 62 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	DALI	Encastré, Indoor	Ø94 x H50

4000K

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 902505 Junistar Lux Acier brossé 570lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 72 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902502 Junistar Lux Blanc 620lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902508 Junistar Lux Noir 540lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
 902511 Junistar Lux Blanc 620lm 4000K Ra 98 DALI 7W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	DALI	Encastré, Indoor	Ø94 x H50
Accessories				
 820090 Boîtier d'éclairage de secours Adapter kit downlight				L25 x W2 x H25
 8246094500 Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures DALI Secours 3H DALI adr.				L270 x W75 x H35

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 8246094364 Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures Secours 3 H				L270 x W75 x H35

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.