



Ledspot voor 3-fase-railsysteem. Gemonteerd met Global-adapter en compatibel met alle verenigbare systemen. De krachtige ledchip en geïntegreerde sturing geven deze spot een minimalistische en exclusieve look. Armatuurbehuizing van gepoedercoat aluminium, 32°-reflector als optie is een 17 en 50 reflector leverbaar. Dankzij zijn lange levensduur, fantastische kleurweergave en hoge lumenpakket is Tube de voor de hand liggende keuze voor winkels en tentoonstellingen.

Lichttechniek

Direct

0 (0), LED (Niet-verwisselbare) (0) of LED (Niet-verwisselbare) (1)

230V

26W

3000K of 4000K

Ra>90

SDCM:3

L80/B20>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 32°

Montage en Aansluiting

Inbouw of Opbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse I, IP20, Ta=25°C, CE





Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Matwit (RAL 9003), Wit of Zwart

Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
	312477 Tube ECO Wit 3000K 26W Direct,	0	Inbouw	
	312475 Tube ECO Wit 2130lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding 26W LED 86 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	Klasse I IP20	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
	314475 Tube ECO Zwart 2130lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding 26W LED 86 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	Klasse I IP20	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
4000K				
	314476 Tube ECO Zwart 2250lm 4000K Ra>90 Faseafsnijding 26W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	Klasse I	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
	312476 Tube ECO Wit 2250lm 4000K Ra>90 Faseafsnijding 26W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 32°, Direct,	Klasse I IP20	Faseafsnijding Opbouw, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
Accessories				
	300471 Tube 32° Reflector			L75 x W75 x H55



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	300472 Tube 50° Reflector	r		L75 x W75 x H55
	300470 Tube 17° Reflector			L75 x W75 x H55