



Spot LED pour système de rails 3 phases. Avec adaptateur Global et compatible avec tous les systèmes correspondants. Puissant module LED et driver intégré, spot au look exclusif et minimaliste. Corps de luminaire réalisée en aluminium poudre polyester, réflecteur 32 degrés pouvant être changé pour 17 ou 50 degrés. Avec sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, Tube est le choix évident pour magasins et expositions.

Source lumineuse

Directe

0 (0), LED (non interchangeable) (0) ou LED (non interchangeable)

(1)

230V

26W

3000K ou 4000K

Ra>90

SDCM:3

L80/B20>50,000 at Ta=25°C

Faisceau: 32°

Montage et Connexion

Encastré ou Surface

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe I, IP20, Ta=25°C, CE

Matériaux et finition





Embase: Aluminium

Couleur: Blanc, Blanc mat (RAL 9003) ou Noir

Optique: Aluminium / PC Polycarbonate

Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
3000K				
 312477 Tube ECO Blanc 3000K 26W Directe,		0	Encastré	
 312475 Tube ECO Blanc 2130lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante 26W LED 86 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 32°, Directe,	Classe I IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
 314475 Tube ECO Noir 2130lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante 26W LED 86 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 32°, Directe,	Classe I IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
4000K				
 314476 Tube ECO Noir 2250lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante 26W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 32°, Directe,	Classe I	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
 312476 Tube ECO Blanc 2250lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante 26W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 32°, Directe,	Classe I IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor	Ø92 x L279 x W92 x H279
Accessories				
 300472 Tube 50° Réflecteur				L75 x W75 x H55

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 300470 Tube 17° Réflecteur				L75 x W75 x H55
 300471 Tube 32° Réflecteur				L75 x W75 x H55