



Slanke en elegante spotlight voor Zip 230 V-railsysteem. De armatuur heeft een minimalistische en exclusieve look. De zwarte reflector zorgt voor minder verblinding, de witte reflecteert meer licht en de goudkleurige geeft een warmer licht. Tube Micro Zwart & Wit wordt geleverd met een zwarte reflector, inclusief een gouden reflector. Tube Micro Wit wordt geleverd met een witte reflector.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (1)
220-240V
7W
2000-2800K, 2700K of 3000K
Ra 98 of Ra>95
SDCM:2 of SDCM:3
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 40°
Energieklasse: A

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE

Optiek

Reflector medium

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Montage en Aansluiting

Opbouw

Product- and enviroment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)	
r					
2000-2800K					
	320607	Klasse II	Faseafransjiding	Opbouw, Indoor	L135 x W39 x H135
	Zip Tube Micro Zwart 340lm	IP20			
	2000-2800K Ra>95 Faseafransjiding				
	7W LED				
	49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium				
	320603	Klasse II	Faseafransjiding	Opbouw, Indoor	L135 x W39 x H135
	Zip Tube Micro Wit 340lm	IP20			
	2000-2800K Ra>95 Faseafransjiding				
	7W LED				
	49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium				
2700K					
	320604	Klasse II	Faseafransjiding	Opbouw, Indoor	L135 x W39 x H135
	Zip Tube Micro Zwart 330lm 2700K	IP20			
	Ra 98 Faseafransjiding				
	7W LED				
	48 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium				
	320600	Klasse II	Faseafransjiding	Opbouw, Indoor	L135 x W39 x H135
	Zip Tube Micro Wit 330lm 2700K Ra	IP20			
	98 Faseafransjiding				
	7W LED				
	48 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium				
3000K					
	320605	Klasse II	Faseafransjiding	Opbouw, Indoor	L135 x W39 x H135
	Zip Tube Micro Zwart 340lm 3000K	IP20			
	Ra 98 Faseafransjiding				
	7W LED				
	49 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium				



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	320601	Klasse II	r Faseafsnijding	Opbouw, Indoor	L135 x W39 x H135
	Zip Tube Micro Wit 340lm 3000K Ra	IP20			
	98 Faseafsnijding				
	7W LED				
	49 lm/W SDCM:2				
	L90/B10>50,000				
	Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium				