



Hovden est une gamme premium de spots lumineux de jardin conçus pour installer des éclairages en extérieur. Fabriqué en acier résistant à l'acide et en aluminium usiné anodisé, il est livré avec une garantie de 10 ans contre la corrosion. Sa source lumineuse LED intégrée est parfaitement hermétique. Livré avec un crochet qui peut être fixé sur le mur ou au sol, ou sur un support vertical au sol. La tête peut effectuer une rotation à 360 degrés, pour une installation flexible. Plug and play, fourni avec un câble 2 mètre et une fiche spécialement conçus pour l'extérieur. IP67 parfaitement étanche. Variateurs à coupure de phase. L'angle de rayonnement de 15 et 36 degrés du réflecteur aluminium permet un effet de projecteur ou de faisceau diffusant. Des écrans anti-éblouissements supplémentaires sont disponibles.

Source lumineuse

Directe
LED (1) ou LED (non interchangeable) (1)
220-240V
12W, 23W ou 8W
3000K ou 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50,000 at Ta=25°C
Faisceau: 15° ou Faisceau: 36°
Classe énergétique: A+

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe I, IP67, Ta=25°C, CE, IK04

Optique

Lentille

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Optique: PMMA Polyméthacrylate de méthyle

Montage et Connexion

Surface

Product- and enviroment images



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
3000K				
 630005 Hovden Graphite Midi 1140lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 12W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 36°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L100 x W61 x H116
 630004 Hovden Graphite Midi 1060lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 12W LED 89 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 15°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L100 x W61 x H116
 630008 Hovden Graphite Maxi 2010lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 23W LED 88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 15°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L150 x W89 x H147
 630009 Hovden Graphite Maxi 2010lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 23W LED 88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 36°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L150 x W89 x H147
 630000 Hovden Graphite Mini 540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 68 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 15°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L90 x W46 x H100

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 630001 Hovden Graphite Mini 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 36°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L90 x W46 x H100
4000K				
 630006 Hovden Graphite Midi 1080lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 12W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 15°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L100 x W61 x H116
 630007 Hovden Graphite Midi 1160lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 12W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 36°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L100 x W61 x H116
 630011 Hovden Graphite Maxi 2080lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 23W LED 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 36°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L150 x W89 x H147
 630010 Hovden Graphite Maxi 2070lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 23W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 15°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L150 x W89 x H147

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 630003 Hovden Graphite Mini 620lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 78 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 36°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L90 x W46 x H100
 630002 Hovden Graphite Mini 600lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 8W LED 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 15°, Directe, Lentille	Classe I IP67 IK04	Coupure de phase descendante	Surface, Outdoor Câble 2m Type F Schuko	L90 x W46 x H100
Accessories				
 630029 Hovden Graphite Maxi Visière Aluminium				L93 x W83 x H93
 630028 Hovden Graphite Midi Visière Aluminium				L65 x W65 x H65
 630026 Hovden Graphite Piquet Aluminium				L207 x W44 x H207
 630027 Hovden Graphite Mini Visière Aluminium				L50 x W50 x H50