



Junistar Eco IsoSafe is een kostenefficiënte downlight voor gebruik binnenshuis. Hij heeft een lichtverstrooiingshoek van 42° en kan in beide richtingen 30° worden gekanteld. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, wit oppervlak en glazen kap. De geïntegreerde en efficiënte ledchip garandeert een kwalitatief hoogstaande verlichting. Dimbaar met faseaansnijdingsdimmer. Wij raden LEDDim 400 en LEDDim Smart aan. Lage installatiehoogte en eenvoudige montage rechtstreeks in de isolatie. Dankzij zijn flexibele diameter van 68 tot 83 mm is Junistar Eco de ideale keuze voor het opknappen van oudere plafonds.

Geleverd als set van 8.

Beschermingsgraad IP44.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (1)
230V
6W
2000-2800K, 2700K of 3000K
Ra 98 of Ra>95
SDCM:2 of SDCM:3
L80/B20>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelgeving en aansluiting

Faseaansnijding

Bescherming

Klasse II SELV, IP44, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003), Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Product- and enviroment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 905215 Junistar ECO Wit DimToWarm 8 stks pack van drivers 510lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 6W LED 73 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
 905217 Junistar ECO Zwart DimToWarm 8 stks pack van drivers 470lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 6W LED 68 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
2700K				
 905216 Junistar ECO Zwart 8 stks verpakking incl drivers 490lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 6W LED 70 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
 905213 Junistar ECO Wit 8 stks verpakking incl drivers 520lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 6W LED 75 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
3000K				
 905214 Junistar ECO Wit 8 stks verpakking incl drivers 550lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 6W LED 79 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40