

Junistar ECO Isosafe Blanc 550lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905214
EAN: 7021989052142



Électrique

Wattage: 6W
System wattage: 7W
Tension: 230V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 550lm
Efficacité: 79 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Câble: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Hauteur (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Poids (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95
Nombre par paquet: 8



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2