



Junistar Eco IsoSafe est un plafonnier encastrable économique pour l'intérieur, avec faisceau de 42° et basculement de 30° dans deux directions. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, peint à la poudre, en finition blanche, et diffuseur en verre. Puce LED efficace intégrée, avec qualité lumineuse supérieure. Variateur à coupure de phase en aval. Nous conseillons LEDDim 400 et LEDDim Smart. Faible profondeur d'encastrement et montage aisé, directement dans l'isolant. Son diamètre de trou flexible de Ø68-83mm fait de Junistar Eco le bon choix dans les rénovations d'anciens plafonds.

Livré par 8.

Classe de protection IP44.

Source lumineuse

Directe
LED (non interchangeable) (1)
230V
6W
2000-2800K, 2700K ou 3000K
Ra 98 ou Ra>95
SDCM:2 ou SDCM:3
L80/B20>50,000 at Ta=25°C
Faisceau: 42°
Classe énergétique: A++

Montage et connexion

Encastré de phase descendante

Protection

Classe II SELV, IP44, Ta=25°C, CE

Optique

Verre transparent

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003), Blanc mat (RAL 9003) ou Noir (RAL 9004)
Optique: Verre

Product- and enviroment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
2000-2800K				
 905217 Junistar ECO Noir DimToWarm 8 pièces emballage incl drivers 470lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase descendante 6W LED 68 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
 905215 Junistar ECO Blanc DimToWarm 8 pièces emballage incl drivers 510lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase descendante 6W LED 73 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
2700K				
 905213 Junistar ECO Blanc 8 pièces emballage incl drivers 520lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 6W LED 75 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
 905216 Junistar ECO Noir 8 pièces emballage incl drivers 490lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante 6W LED 70 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40
3000K				

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 905214 Junistar ECO Blanc 8 pièces emballage incl drivers 550lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante 6W LED 79 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Faisceau: 42°, Directe, Verre transparent	Classe II SELV IP44	Coupure de phase descendante	Encastré, Indoor	Ø90 x L90 x W90 x H40